

Шиномонтажный стенд для мобильного сервиса по замене шин грузовых автомобилей с диаметром дисков от 13" - 27"

Шиномонтажный стенд для мобильного сервиса по замене шин грузовых автомобилей, автобусов и дорожно-транспортной техники с диаметром дисков от 13" - 27" (максимальный диаметр колеса 1600 мм/63", максимальная ширина колеса 870 мм/34"). Подходит для установки в большинство наиболее популярных коммерческих фургонов. Предназначен для бескамерных шин.

Описание

Шиномонтажный стенд для мобильного сервиса по замене шин грузовых автомобилей, автобусов и дорожно-транспортной техники с диаметром дисков от 13" - 27" (максимальный диаметр колеса 1600 мм/63", максимальная ширина колеса 870 мм/34"). Подходит для установки в большинство наиболее популярных коммерческих фургонов. Односкоростной гидравлический самоцентрирующийся зажимной патрон. Стенд оснащен передвижной стойкой управления, обеспечивающей безопасность и легкость выполнения операций. Предназначен для бескамерных шин.
Техническое описание

- Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз);
- Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо);
- Отклонение рычага монтажно-демонтажного инструмента и перемещение вдоль каретки, осуществляется вручную;
- Крепление колеса посредством гидравлического зажимного устройства;
- Стенд может быть установлен как у боковой, так и у задней двери фургона;
- Консоль зажимного устройства опускается через дверной проем фургона и складывается обратно после использования;
- Все движения контролируются посредством мобильной консоли управления с педальным узлом;
- Защитный выключатель на консоли управления и генераторе для аварийной остановки работы стенда;
- Предусмотрено крепление колес с диаметром центрального отверстия ø 80 - 700 мм;
- Минимальная рабочая высота зажимного патрона - 330 мм (в зависимости от высоты шасси фургона);
- Доступен **без генератора и компрессора** (по дополнительному запросу).
  Технические характеристики генератора и компрессора:
- Генератор
  - Мощность - 10,6 kW;
  - Питание - Diesel;
  - Охлаждение - H_2O;
- Компрессор
  - Объем ресивера; - 100 lt;
  - Производительность - 650 lt/min;
  - Напряжение питания - 230V 1ph/400V 3 ph;
- Имеет 2 выхода для подключения к системам подачи сжатого воздуха и шланги для подключения пневматических устройств, в комплекте с катушками 10 м, а также один дополнительный электрический разъем для подключения 220В - 1ф.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	13" - 27"
Максимальный диаметр колеса	1600 mm (63")
Максимальная ширина колеса	870 mm (34")
Усилие устройства отжима борта шины	16900 N
Рабочее давление	120 bar (1740 psi)
Напряжение питания	400V - 3ph Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW
Мощность приводного электродвигателя	1,1 kW
Вес нетто	860 kg - 492 kg Масса нетто без генератора и компрессора
Максимальная масса колеса	1000 kg
Макс. габаритные размеры	1700x1070x1580 mm

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



AGC (9299271)
Струбцина для дисков из алюминия.



AJP (9234826)
Комплект накладок на захваты из алюминия, предназначены для крепления колес грузовых автомобилей с дисками из сплавов.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



DT 2 (9234434)
Инструмент двойного назначения для монтажа / демонтажа колес грузовых автомобилей, укомплектован монтажными лопатками



9230669
Отжимной ролик для монтажа / демонтажа бескамерных шин, оснащен крюком для камерных шин, укомплектован монтажными лопатками



NJP (9234966)
Комплект проставок на захваты для крепления дисков различной толщины



AJP (9234826)
Комплект накладок на захваты из алюминия, предназначены для крепления колес грузовых автомобилей с дисками из сплавов.



WGC (9219656)
Широкая монтажная струбцина для колес сельскохозяйственных машин.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.