



Грузовой мобильный шиномонтажный станок 13"-27" для мобильного обслуживания шин грузовых автомобилей и автобусов

Мобильный грузовой шиномонтажный станок 13"-27" для мобильного обслуживания шин грузовых автомобилей и автобусов, устанавливается в большинство популярных коммерческих фургонов. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин. Полностью гидравлический станок для мобильного шиномонтажа, компактный и эффективный, предназначен для быстрой работы с шинами грузовых автомобилей.

Описание

Мобильный шиномонтажный станок S562 предназначен для мобильного сервиса по замене шин грузовых автомобилей, автобусов и дорожно-транспортной техники (подходит как для камерных, так и для бескамерных шин). Полностью гидравлический станок подходит для установки в большинство наиболее популярных коммерческих фургонов через боковую или заднюю дверь, оснащен регулируемой опорой для надежного позиционирования в любой ситуации.

Мобильный шиномонтажный станок с электрогидравлическим зажимным патроном оснащен многоступенчатыми зажимами и пластиковыми протекторами для легкосплавных дисков, что позволяет крепить диски с центральным отверстием всего Ø 80 мм и общим диаметром до 27 дюймов. Оснащен передвижной стойкой управления, обеспечивающей безопасность и легкость выполнения операций. Консоль управления с простым расположением команд, дистанционное управление по дополнительному запросу. Нейлоновый отжимной ролик для легкосплавных дисков. Самосмазывающиеся втулки во всех шарнирных соединениях. Электрогидравлический узел с удобной зоной осмотра для технического обслуживания.

Минимальный размер двери фургона для установки станка: 1100 мм x 1750 мм. По-настоящему компактный шиномонтажный станок для мобильного шиномонтажного сервиса, предназначен для быстрой и эффективной работы.

Генератор и компрессор (доступны по дополнительному запросу) для идеальной мобильной рабочей станции и работы на дороге с той же производительностью, что и в вашей шиномонтажной мастерской.

Блок питания (генератор + компрессор) также включает в себя: двухцилиндровый насос для воздушного компрессора, баллон со сжатым воздухом, намотчики шлангов в легкодоступном месте, электрические розетки 1Ph и 3Ph с термическим выключателем, топливный бак для дизельного двигателя, аккумулятор для дизельного двигателя, дизельный двигатель Lombardini /Kohler.

Оснастите свой мобильный сервис новым балансировочным станком [S 861 Balancer!](#)

Техническое описание

- Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз).
- Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо).
- Отклонение рычага монтажно-демонтажного инструмента и перемещение вдоль каретки, осуществляется вручную.
- В стандартную комплектацию входит новый двойной инструмент (нейлоновый ролик + монтажный палец) позволяет работать как с монтировкой так и без нее.
- Электрогидравлический двигатель для вращения зажимного устройства.
- Крепление колеса посредством гидравлического зажимного устройства.
- Стенд может быть установлен как у боковой, так и у задней двери фургона.
- Консоль зажимного устройства опускается через дверной проем фургона и складывается обратно после использования.
- Все движения контролируются посредством мобильной консоли управления с педальным узлом.
- Защитный выключатель на консоли управления и генераторе для аварийной остановки работы стенда.
- Предусмотрено крепление колес с диаметром центрального отверстия Ø 80 - 700 мм.
- Минимальная рабочая высота зажимного патрона - 330 мм (в зависимости от высоты шасси фургона).
- Доступен без генератора и компрессора (по дополнительному запросу)).
- ГЕНЕРАТОР:
 - Мощность 10,6 kW;
 - Питание Diesel;
 - Напряжение питания 230 V 1ph / 400 V 3ph;
 - Охлаждение H₂O;
- КОМПРЕССОР:
 - Объем ресивера 100 lt;
 - Производительность 650 lt/min;
 - Напряжение питания 230V 1ph/ 400V 3ph;
 - Имеет 2 выхода для подключения к системам подачи сжатого воздуха и шланги для подключения пневматических устройств, в комплекте с катушками 10 м, а также один дополнительный электрический разъем для подключения 220В - 1ф.

Спроектирован и произведен в Италии.

"Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

Мобильный шиномонтажный станок S562 - это идеальное решение для мобильного шиномонтажного обслуживания, подходит для установки в большинство популярных коммерческих фургонов с боковой или задней дверью.

Giuliano Industrial S.p.A.

Диаметр обода обслуживаемых колес	13"-27"
Максимальный диаметр колеса	1600 mm (63")
Максимальная ширина колеса	870 mm (34")
Максимальная масса колеса	1000 Kg
Максимальное усилие отжимного цилиндра	18760 N
Минимальный диаметр центрального отверстия диска	80 mm
Рабочее давление	130 Bar (1885 Psi)
Напряжение питания	400V - 3ph Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность электродвигателя гидростанции	2,2 kW 400V 3ph
Мощность приводного электродвигателя	Гидравлический
Масса нетто	543 Kg
Масса нетто Генератор + Компрессор	416 Kg
Макс. габаритные размеры	1000 x 1030 x 1580 mm
Максимальные габаритные размеры с генератором/компрессором	1610 x 1030 x 1580 mm



S 562

Стандартные комплектующие



Стандартная комплектация

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**S 562**

Дополнительные комплектующие

**DT 2** (9234434)

Инструмент двойного назначения для монтажа / демонтажа колес грузовых автомобилей, укомплектован монтажными лопатками

**NJP** (9234966)

Комплект проставок на захваты для крепления дисков различной толщины

**AJP** (9234826)

Комплект накладок на захваты из алюминия, предназначены для крепления колес грузовых автомобилей с дисками из сплавов.

**AGC** (9299271)

Струбцина для дисков из алюминия.

**WGC** (9219656)

Широкая монтажная струбцина для колес сельскохозяйственных машин.

**RCS 4** (9244141)

Комплект для многоканального радио управления 433 МГц



9244309

Набор для изменения поверхности покрышки колес. Устанавливается на шиномонтажный стенд для мобильного сервиса GIULIANO [S562](#) по...

**PJP** (9245058)

Набор профессиональных самонастраивающихся протекторов из алюминия для легкосплавных дисков. Протекторы с переменным радиусом действия. Специальные...



S 562

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.