

Грузовой мобильный шиномонтажный станок 13"-27" для мобильного обслуживания шин грузовых автомобилей и автобусов

Мобильный грузовой шиномонтажный станок 13"-27" для мобильного обслуживания шин грузовых автомобилей и автобусов, устанавливается в большинство популярных коммерческих фургонов. Подходит как для камерных, так и для бескамерных шин. Полностью гидравлический станок для мобильного шиномонтажа, компактный и эффективный, предназначен для быстрой работы с шинами грузовых автомобилей.

Описание

Мобильный шиномонтажный станок S562 предназначен для мобильного сервиса по замене шин грузовых автомобилей, автобусов и дорожно-транспортной техники (подходит как для камерных, так и для бескамерных шин). Полностью гидравлический станок подходит для установки в большинство наиболее популярных коммерческих фургонов через боковую или заднюю дверь, оснащен регулируемой опорой для надежного позиционирования в любой ситуации.
Мобильный шиномонтажный станок с электрогидравлическим зажимным патроном оснащен многоступенчатыми зажимами и пластиковыми протекторами для легкосплавных дисков, что позволяет крепить диски с центральным отверстием всего Ø 80 мм и общим диаметром до 27 дюймов. Оснащен передвижной стойкой управления, обеспечивающей безопасность и легкость выполнения операций. Консоль управления с простым расположением команд, дистанционное управление по дополнительному запросу. Нейлоновый отжимной ролик для легкосплавных дисков. Самосмазывающиеся втулки во всех шарнирных соединениях. Электрогидравлический узел с удобной зоной осмотра для технического обслуживания.
Минимальный размер двери фургона для установки станка: 1100 мм x 1750 мм. По-настоящему компактный шиномонтажный станок для мобильного шиномонтажного сервиса, предназначен для быстрой и эффективной работы.
Генератор и компрессор (доступны по дополнительному запросу) для идеальной мобильной рабочей станции и работы на дороге с той же производительностью, что и в вашей шиномонтажной мастерской.
Блок питания (генератор + компрессор) также включает в себя: двухцилиндровый насос для воздушного компрессора, баллон со сжатым воздухом, намотчики шлангов в легкодоступном месте, электрические розетки 1Ph и 3Ph с термическим выключателем, топливный бак для дизельного двигателя, аккумулятор для дизельного двигателя, дизельный двигатель Lombardini /Kohler.

Техническое описание

- Гидропривод перемещения консоли зажимного устройства (вверх - вниз).
- Гидропривод перемещения каретки монтажно-демонтажного инструмента (влево - вправо).
- Отклонение рычага монтажно-демонтажного инструмента и перемещение вдоль каретки, осуществляется вручную.
- В стандартную комплектацию входит новый двойной инструмент (нейлоновый ролик + монтажный палец) позволяет работать как с монтировкой так и без нее.
- Электрогидравлический двигатель для вращения зажимного устройства.
- Крепление колеса посредством гидравлического зажимного устройства.
- Стенд может быть установлен как у боковой, так и у задней двери фургона.
- Консоль зажимного устройства опускается через дверной проем фургона и складывается обратно после использования.
- Все движения контролируются посредством мобильной консоли управления с педальным узлом.
- Защитный выключатель на консоли управления и генераторе для аварийной остановки работы стенда.
- Предусмотрено крепление колес с диаметром центрального отверстия Ø 80 - 700 мм.
- Минимальная рабочая высота зажимного патрона - 330 мм (в зависимости от высоты шасси фургона).
- Доступен без генератора и компрессора (по дополнительному запросу)).
- ГЕНЕРАТОР:
  - Мощность 10,6 kW;
  - Питание Diesel;
  - Напряжение питания 230 V 1ph / 400 V 3ph;
  - Охлаждение H_2O;
- КОМПРЕССОР:
  - Объём ресивера 100 lt;
  - Производительность 650 lt/min;
  - Напряжение питания 230V 1ph/ 400V 3ph;
  - Имеет 2 выхода для подключения к системам подачи сжатого воздухаи шланги для подключения пневматических устройств, в комплекте с катушками 10 м, а также один дополнительный электрический разъем для подключения 220В - 1ф.

Спроектирован и произведен в Италии.
"Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

ный шиномонтажный станок S562 - это идеальное решение для мобильного шиномонтажного обслуживания, подходит для установки в нство популярных коммерческих фургонов с боковой или задней дверью.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	13"-27"
Максимальный диаметр колеса	1600 mm (63")
Максимальная ширина колеса	870 mm (34")
Максимальная масса колеса	1000 Kg
Максимальное усилие отжимного цилиндра	18760 N
Минимальный диаметр центрального отверстия диска	80 mm
Рабочее давление	130 Bar (1885 Psi)
Напряжение питания	400V - 3ph Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность электродвигателя гидростанции	2,2 kW 400V 3ph Другие напряжения и частоты доступны по дополнительному запросу
Мощность приводного электродвигателя	Гидравлический
Масса нетто	543 Kg Гидравлический
Масса нетто Генератор + Компрессор	416 Kg Гидравлический
Макс. габаритные размеры	1000 x 1030 x 1580 mm Гидравлический
Максимальные габаритные размеры с генератором/компрессором	1610 x 1030 x 1580 mm Гидравлический

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



Стандартная комплектация

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



DT 2 (9234434)
Инструмент двойного назначения для монтажа / демонтажа колес грузовых автомобилей, укомплектован монтажными лопатками



NJP (9234966)
Комплект проставок на захваты для крепления дисков различной толщины



AJP (9234826)
Комплект накладок на захваты из алюминия, предназначены для крепления колес грузовых автомобилей с дисками из сплавов.



AGC (9299271)
Струбцина для дисков из алюминия.



WGC (9219656)
Широкая монтажная струбцина для колес сельскохозяйственных машин.



RCS 4 (9244141)
Комплект для многоканального радио управления 433 Мгц



9244309
Набор для изменения поверхности покрышки колес. Устанавливается на шиномонтажный стенд для мобильного сервиса GIULIANO S562 по...



PJP (9245058)
Набор профессиональных самонастраивающихся протекторов из алюминия для легкосплавных дисков. Протекторы с переменным радиусом действия. Специальные...

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Giuliano Industrial S.p.A.
Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.