# SL 11 SILVERLINE




**Полуавтоматический шиномонтажный стенд с отклоняемой в сторону монтажной консолью**

Полуавтоматический шиномонтажный стенд с отклоняемой в сторону монтажной консолью для колес с диаметром обода от 10" до 24". Шиномонтажный стенд оснащен лубрикатором, монтажной лопаткой, регулятором давления, настроенным на 3,5 Bar (50 Psi), устройством отжима борта на основе цилиндра двойного действия ø 200 мм. и монтажной головкой с высокими эксплуатационным характеристиками, исключающей контакт с поверхностью колесного диска.

## Описание

Полуавтоматический шиномонтажный стенд с отклоняемой в сторону монтажной консолью для колес с диаметром обода от 10" до 24". Шиномонтажный стенд оснащен лубрикатором, монтажной лопаткой, регулятором давления, настроенным на 3,5 Bar (50 Psi), устройством отжима борта на основе цилиндра двойного действия ø 200 мм. и монтажной головкой с высокими эксплуатационным характеристиками, исключающей контакт с поверхностью колесного диска.
Шиномонтажное оборудование Silverline создано с применением новейших технологий Giuliano, оснащено всем необходимым набором функций, которые позволяет соответствовать современным стандартам и выполнять качественный монтаж/демонтаж шин традиционным способом.



Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Диаметр обода обслуживаемых колес (при внешнем захвате) | 10" - 22"<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Диаметр обода обслуживаемых колес (при внутреннем захвате) | 12" - 24"<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Максимальный диаметр колеса | 1010 mm (39")<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Максимальная ширина колеса | 330 mm (13")<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар) | 30800 N<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Рабочее давление | 10 bar (145 psi)<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Скорость вращения | 7 rpm<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Электропитание | 400V - 3ph / 220V - 1ph<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Мощность электродвигателя | 0,55 kW (3 ph)<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Давление накачивания | 3,5 bar (50 Psi)<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Вес нетто | 185 Kg<br>Посредством регулируемых зажимов |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 1240 x 1060 x 1760 mm<br>Посредством регулируемых зажимов |

**www.giuliano-automotive.com**

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



Стандартная комплектация


Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



**G-CLAMP** (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...




**T1** (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали




**T3** (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами



**PA ECO** (9236722)
PRESS ARM ECO вспомогательное устройство для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных шин и UHP



**GUN 1** (9236658)
Модуль взрывной накачки шин



**MOTO-AD** (9235081)
Набор из 4-х стандартных по высоте адаптеров для крепления колес мотоциклов, оснащены широкими зажимами. Совместим с любым типом шиномонтажных...



**QCK** (9208996)
Быстросъемный комплект для замены монтажно-демонтажных инструментов (включает пластиковую монтажную головку и втулку для установки монтажной...



**AHS** (9213611)
Монтажно-демонтажный инструмент для колес с выпуклыми спицами, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**).



**QX** (9243338)
Монтажно-демонтажное устройство **QX** подходит для обычных, низкопрофильных и Run Flat шин. Позволяет производить работы **без...**



**HD** (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины



**RJP** (9236282)
Комплект протекторов с резиновым покрытием для зажимов поворотного стола




**T2** (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков



**LB** (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



**PSI-G** (9299684)
Пистолет для накачки шин, не ЕС



**ORJP** (9216166)
Комплект резиновых протекторов для крепления колеса традиционными зажимами с внутренней стороны



**ATV-AD** (9235082)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес HARLEY DAVIDSON, увеличенной высоты, предназначен для колес 6" - 24", крепление винтами.



**SHS** (9209086)
Монтажно-демонтажный инструмент для мягких шин с дисками из железа, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**)



**EHS** (9235009)
Монтажно-демонтажный инструмент для колес с дисками из железа с выступающей центральной втулкой, укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**).



**QXHS** (9230814)
Комплект адаптеров для установки **QX** на быстросъемный комплект(**QCK**).



**PAD** (9237711)
Ручной инструмент для прижима борта шины с раздвижным рычагом



Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



**BAR-G** (9298185)
Пистолет для накачки шин EC



Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

**Giuliano Industrial S.p.A.**
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter



Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.