

**Автоматический шиномонтажный стенд с отклоняемой монтажной стойкой для колес с диаметром обода от 10" до 24"**

Автоматический шиномонтажный стенд с отклоняемой монтажной стойкой для колес с диаметром обода от 10" до 24", устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия $\varnothing$ 200 мм., изготовлен из алюминия, поворотный стол толщиной 12 мм, монтажная головка с высокими эксплуатационными характеристиками, исключающей контакт с поверхностью колесного диска.

Описание

Автоматический шиномонтажный станок базового уровня, надежный и недорогой. Отклонение монтажной стойки выполняется пневматически, мощный цилиндр отжима борта шины, поворотный стол толщиной 12 мм с диапазоном зажима от 10" до 24". Шиномонтажный станок предназначен для ремонтных мастерских с небольшим и средним объемом работ. Идеальный выбор тех, кто ищет отличное качество по доступной цене.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком $\varnothing$ 41 мм;
- Устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия $\varnothing$ 200 мм, изготовлен из алюминия;
- Усиленная конструкция;
- Поворотный стол толщиной 12 мм;
- Монтажная головка предназначена как для стандартных, так и для низкопрофильных шин;
- В стандартную комплектацию входит пистолет для накачки шин ЕС;
- Устройство для накачивания шин, управляемое педалью (доступно в качестве опции);
- Вспомогательное пневматическое устройство «третья рука» двойного действия HP4 (доступно в качестве опции);
- Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

Оборудование для автосервиса Silverline создано с применением новейших технологий Giuliano, оснащено всем необходимым набором функций, которые позволяют соответствовать современным стандартам и выполнять качественный монтаж/демонтаж шин традиционным способом.

Лучший выбор для автомастерских со средним объемом работ и ограниченным бюджетом.

Giuliano Industrial S.p.A.

Диаметр обода обслуживаемых колес (при внешнем захвате)	10" - 22" Посредством регулируемых зажимов
Диаметр обода обслуживаемых колес (при внутреннем захвате)	12" - 24" Посредством регулируемых зажимов
Максимальный диаметр колеса	1010 mm (39") Посредством регулируемых зажимов
Максимальная ширина колеса	390 mm (15") Посредством регулируемых зажимов
Усилие устройства отжима борта шины	30800 N Посредством регулируемых зажимов
Рабочее давление	10 bar (145 psi) Посредством регулируемых зажимов
Скорость вращения	7 rpm Посредством регулируемых зажимов
Электропитание	400V - 3ph / 220V - 1ph Посредством регулируемых зажимов
Мощность электродвигателя	0,55 kW Посредством регулируемых зажимов
Давление накачивания	3,5 bar (50 Psi) Посредством регулируемых зажимов
Вес нетто	220 Kg Посредством регулируемых зажимов
Макс. габаритные размеры	1240 x 1740 x 2010 mm Посредством регулируемых зажимов



Стандартная комплектация



G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН.
Предназначены для прижима борта шины,
облегчают монтаж верхнего борта шины.
Комплект включает в себя 2 монтажные...



RJP (9236282)
Комплект протекторов с резиновым
покрытием для зажимов поворотного стола



T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков
из стали



T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков



T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков с выступающими
спицами



LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



PA ECO (9236722)
PRESS ARM ECO вспомогательное устройство
для облегчения монтажа/демонтажа
низкопрофильных шин и UHP



GUN 1 (9236658)
Модуль взрывной накачки шин



ORJP (9216166)
Комплект резиновых протекторов для
крепления колеса традиционными зажимами
с внутренней стороны



MOTO-AD (9235081)
Набор из 4-х стандартных по высоте
адаптеров для крепления колес мотоциклов,
оснащены широкими зажимами. Совместим с
любым типом шиномонтажных...



ATV-AD (9235082)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес
HARLEY DAVIDSON, увеличенной высоты,
предназначен для колес 6" - 24", крепление
винтами.



QCK (9208996)
Быстросъемный комплект для замены
монтажно-демонтажных инструментов
(включает пластиковую монтажную головку
и втулку для установки монтажной...



SHS (9209086)
Монтажно-демонтажный инструмент для
мягких шин с дисками из железа,
укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**)



AHS (9213611)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес с выпуклыми спицами, укомплектован
втулкой для комплекта (**QCK**).



EHS (9235009)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес с дисками из железа с выступающей
центральной втулкой, укомплектован
втулкой для комплекта (**QCK**).



QX (9243338)
Монтажно-демонтажное устройство **QX**
подходит для обычных, низкопрофильных и
Run Flat шин. Позволяет производить работы
без...



QXHS (9230814)
Комплект адаптеров для установки **QX** на
быстросъемный комплект(**QCK**).



HD (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины



PAD (9237711)
Ручной инструмент для прижима борта шины
с раздвижным рычагом



HP4 (9246608)
HP4 additional double arm to ease mounting
operations of low profiled and UHP tyres.
Not available for:

**QXHS** (9230814)

Комплект адаптеров для установки **QX** на быстросъемный комплект(**QCK**).

**QX-AD** (9232767)

Шаблон для калибровки, предназначен для установки **QX**, **QX Plus** и **LeverNoLever**

**TPP 4** (9234452)

Набор из 10 задних пластиковых протекторов для устройства **QX**, **QX Plus**, **LeverNoLever**.

**TPP 5** (9234453)

Набор из 10 передних пластиковых протекторов для устройства **QX** и **QX Plus**, **LeverNoLever**.

**CPC** (9214251)

Прижимной конус для крепления колес RUN FLAT (внешняя блокировка).



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.