



Автоматический шиномонтажный станок LEVER - NO LEVER с системой крепления колеса через центральное отверстие, 10" – 28".

Автоматический шиномонтажный станок LEVER - NO LEVER с системой крепления колеса через центральное отверстие, 10" – 28". Бюджетный, надежный и эффективный, оснащен в стандартной комплектации монтажно-демонтажной системой LEVER - NO LEVER (без использования монтажной лопатки + с использованием монтажной лопатки), ручной системой крепления колеса Twist/Press, пневматическим вспомогательным устройством, мощной системой отжима борта на основе поворотного (откидного) диска. Отклонение монтажной стойки выполняется пневматически.

Описание

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	10" - 28"
Максимальный диаметр колеса	1200 mm (47")
Максимальная ширина колеса	406 mm (16") Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска
Усилие устройства отжима борта шины	12307 N
Максимальная масса колеса	80 Kg
Рабочее давление	8-10 bar (116-145 psi)
Электропитание	230V - 1ph - 50/60 Hz (с мотоинвертером)
Мощность электродвигателя	0,75 kW - 2 speed
Скорость вращения	7-16 rpm
Давление накачивания	3,5 bar (50 Psi)
Вес нетто	350 Kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1185 x 1960 x 2120 mm



QX-AD (9232767)
Шаблон для калибровки, предназначен для
установки **QX**, **QX Plus** и **LeverNoLever**



G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН.
Предназначены для прижима борта шины,
облегчают монтаж верхнего борта шины.
Комплект включает в себя 2 монтажные...



T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков
из стали



T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков



T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков с выступающими
спицами



LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



AWF (9213425)
Фильтр-регулятор со встроенным
манометром EC



9230790N
Пневматический подъемник для колес.



TPP 4 (9234452)
Набор из 10 задних пластиковых
протекторов для устройства **QX**, **QX Plus**,
LeverNoLever.



TPP 5 (9234453)
Набор из 10 передних пластиковых
протекторов для устройства **QX** и **QX Plus**,
LeverNoLever.



GUN 1 (9241827)
Модуль взрывной накачки шин



CPC (9214251)
Прижимной конус для крепления колес RUN
FLAT (внешняя блокировка).



FRB (9224675)
FRB - это специальный комплект для
центровки колес, разработанный для легкого
и быстрого закрепления колес BMW на
шиномонтажных станках Giuliano...



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.