



Шиномонтажный станок PAR-MOVE с пневматическим вспомогательным устройством и POWERX.

Автоматический шиномонтажный станок высокой производительности PAR-MOVE с пневматическим вспомогательным устройством и поворотным столом POWERX на основе четырех цилиндров. Мощная фиксированная вертикальная стойка со встроенным воздушным баком. Монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом PAR-MOVE, патент Giuliano. Компактный чрезвычайно надежный шиномонтажный станок с усиленным корпусом.

Описание

Автоматический шиномонтажный станок высокой производительности PAR-MOVE Concept с пневматическим вспомогательным устройством и запатентованным поворотным столом POWERX на основе четырех цилиндров.

[Ознакомьтесь с преимуществами системы PAR-MOVE](#)

Высокопроизводительный электропневматический шиномонтажный станок, предназначенный для интенсивного использования.

Серия PAR-MOVE – теперь еще надежнее, чем когда-либо!

Техническое описание

- Мощная фиксированная вертикальная стойка с инновационной системой отвода монтажного штока, монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE** [патент Giuliano]. **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ** на PAR-MOVE.
- **ЭКОНОМИЯ МЕСТА:** механизм PAR-MOVE позволяет устанавливать шиномонтажный станок у стены, при этом дополнительное пространство сзади не требуется.
- **Усиленный корпус.** Надежная, мощная вертикальная стойка и монтажная консоль отклоняемая вверх параллелограммным механизмом обеспечивают высокую жёсткость и устойчивость шиномонтажного стенда при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами.
- Поворотный стол толщиной 14 мм с системой крепления **POWER X** на основе четырёх пневмоцилиндров (патент Giuliano). **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ** на POWERX.
- Запатентованное монтажно-демонтажное устройство **QX Leverless** без использования монтажной лопатки (эксклюзивный патент Giuliano) доступно в качестве опции.
- В стандартную комплектацию входит пневматическое вспомогательное устройство HP119 и ящик для инструментов.
- Устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия Ø 200 мм.
- **Гарантия 5 лет** на мотор-редуктор "Made in Giuliano" 100%% Made in Italy.
- **Система РО** (эксклюзивный патент Giuliano) предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной.
- Регулируемый угол лопатки устройства отжима борта. Супер-быстро и просто.
- Две скорости вращения поворотного стола, управление посредством ножной педали.
- Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph-1 скорость.
- **МОТОИНВЕРТОР** для обеспечения более быстрой, точной и надежной работы вашего шиномонтажного стенда.
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью.
- Вертикальная стойка со встроенным воздушным баком обеспечивает бескамерную накачку шин и посадку бортов (опция), устраняя необходимость в отдельном воздушном баке.
- Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.
- Большой набор стандартных комплектующих.
- Удобный подъемник для колес, снижает усилия и повышает производительность (доступно в качестве опции).
- Спроектирован и произведен в Италии.
- "Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

Giuliano Industrial S.p.A.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес (при внешнем захвате)	10" - 27"
Диаметр обода обслуживаемых колес (при внутреннем захвате)	12" - 29"
Максимальный диаметр колеса	1100 mm (43")
Максимальная ширина колеса	415 mm (16")
Усилие устройства отжима борта шины	30800 N
Рабочее давление	10 bar (145 psi)
Электропитание	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Мощность электродвигателя	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Скорость вращения	7-14 rpm
Давление накачивания	3,5 bar (50 Psi)
Вес нетто	408 Kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1390 x 1350 x 2170 mm



Стандартная комплектация





G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН.
Предназначены для прижима борта шины,
облегчают монтаж верхнего борта шины.
Комплект включает в себя 2 монтажные...



RJP (9236282)
Комплект протекторов с резиновым
покрытием для зажимов поворотного стола



T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков
из стали



T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков



T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков с выступающими
спицами



LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



AWF (9213425)
Фильтр-регулятор со встроенным
манометром ЕС



GUN 1 (9236658)
Модуль взрывной накачки шин



ORJP (9216166)
Комплект резиновых протекторов для
крепления колеса традиционными зажимами
с внутренней стороны



MOTO-AD (9235081)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес
мотоциклов 6" - 24", блокировка винтами .



ATV-AD (9235082)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес
HARLEY DAVIDSON, увеличенной высоты,
предназначен для колес 6" - 24", крепление
винтами.



QCK (9208996)
Быстросъемный комплект для замены
монтажно-демонтажных инструментов
(включает пластиковую монтажную головку
и втулку для установки монтажной...



SHS (9209086)
Монтажно-демонтажный инструмент для
мягких шин с дисками из железа,
укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**)



AHS (9213611)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес с выпуклыми спицами, укомплектован
втулкой для комплекта (**QCK**).



EHS (9235009)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес с дисками из железа с выступающей
центральной втулкой, укомплектован
втулкой для комплекта (**QCK**).



QX (9243338)
Монтажно-демонтажное устройство **QX**
подходит для обычных, низкопрофильных и
Run Flat шин. Позволяет производить работы
без...



GHS (9246170)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес 6"-12", оснащен удлинителем для
монтажного штока



QXHS (9230814)
Комплект адаптеров для установки **QX** на
быстросъемный комплект(**QCK**).



HD (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины



PAD (9237711)
Ручной инструмент для прижима борта шины
с раздвижным рычагом



UHP6 (9245051)
Комплект Run Flat UHP



WL 6 (9242824)
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА. НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА КОЛЕСА. Пневматический подъемник для колес...



QX-AD (9232767)
Шаблон для калибровки, предназначен для установки **QX**, **QX Plus** и **LeverNoLever**



TPP 4 (9234452)
Набор из 10 задних пластиковых протекторов для устройства **QX**, **QX Plus**, **LeverNoLever**.



TPP 5 (9234453)
Набор из 10 передних пластиковых протекторов для устройства **QX** и **QX Plus**, **LeverNoLever**.



CPC (9214251)
Прижимной конус для крепления колес RUN FLAT (внешняя блокировка).



SX 119 PRO

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.