SX 119 PRO LNL



Автоматический шиномонтажный стенд Leverless с вспомогательным устройством двойного действия, запатентованной системой крепления колеса POWERX и технологией PAR-MOVE

Автоматический шиномонтажный станок Leverless высокой производительности PAR-MOVE с вспомогательным пневматическим устройством двойного действия и запатентованной системой крепления колеса на основе четырех цилиндров POWERX.

Описание

Автоматический шиномонтажный стенд Leverless (запатентованная технология LEVER - NO LEVER) высокой производительности PAR-MOVE с вспомогательным пневматическим устройством двойного действия и запатентованной системой крепления колеса на основе четырех цилиндров POWERX.

Благодаря Par-Move, новой рабочей концепции, основанной на шарнирном параллелограммном движении, шиномонтажный стенд не требует дополнительного пространства сзади, в отличие от обычных моделей с откидной стойкой. Par-Move - единственная в мире запатентованная пневматическая система, которая поддерживает правильное положение монтажной головки на краю обода, экономя время и усилия на комплектах шин одинакового размера.

Шиномонтажный стенд высокой производительности предназначен для автомастерских с большим объёмом работ.

Техническое описание

- Мощная фиксированная вертикальная стойка с инновационной системой отвода монтажного штока, монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом **PAR-MOVE** [патент Giuliano]. 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ на PAR-MOVE.
- **ЭКОНОМИЯ МЕСТА**: механизм PAR-MOVE позволяет устанавливать шиномонтажный станок у стены, при этом дополнительное пространство сзади не требуется.
- **Усиленный корпус**. Надежная, мощная вертикальная стойка и монтажная консоль отклоняемая вверх параллелограммным механизмом обеспечивают высокую жёсткость и устойчивость шиномонтажного стенда при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами.
- Поворотный стол толщиной 14 мм с системой крепления **POWER X** на основе четырёх пневмоцилиндров (патент Giuliano). 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ на POWERX.
- Оснащен запатентованным монтажно-демонтажным устройством **Lever - No Lever** без использования монтажной лопатки + с использованием монтажной лопатки (**эксклюзивный патент Giuliano**).
- В стандартную комплектацию входит **пневматическое вспомогательное устройство** HP119 и ящик для инструментов.
- Устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия Ø 200 мм.
- **Гарантия 5** лет на мотор-редуктор “Made in Giuliano” 100%% Made in Italy.
- **Система PO** (эксклюзивный патент Giuliano) предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной.
- Регулируемый угол лопатки устройства отжима борта. Супер-быстро и просто.
- Две скорости вращения поворотного стола, управление посредством ножной педали.
- Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph-1 скорость.
  МОТОИНВЕРТОР для обеспечения более быстрой, точной и надежной работы вашего шиномонтажного стенда.
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью.
- Вертикальная стойка со встроенным воздушным баком обеспечивает бескамерную накачку шин и посадку бортов (опция), устраняя необходимость в отдельном воздушном баке.
- Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции)
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.
- Большой набор стандартных комплектующих.
- Удобный подъемник для колес, снижает усилия и повышает производительность (доступно в качестве опции).
- Спроектирован и произведен в Италии.
- "Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес (при внешнем захвате)	10" - 27"
Диаметр обода обслуживаемых колес (при внутреннем захвате)	12" - 29"
Максимальный диаметр колеса	1100 mm (43")
Максимальная ширина колеса	415 mm (16")
Усилие устройства отжима борта шины	30800 N
Рабочее давление	10 bar (145 psi)
Электропитание	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Мощность электродвигателя	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Скорость вращения	7-14 rpm
Давление накачивания	3,5 bar (50 Psi)
Вес нетто	428 Kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1390 x 1350 x 2170 mm

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



Стандартная комплектация





QX-AD (9232767)
Шаблон для калибровки, предназначен для установки **QX**, **QX Plus** и **LeverNoLever**

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...



T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали



T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами



AWF (9213425)
Фильтр-регулятор со встроенным манометром EC



ORJP (9216166)
Комплект резиновых протекторов для крепления колеса традиционными зажимами с внутренней стороны



ATV-AD (9235082)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес HARLEY DAVIDSON, увеличенной высоты, предназначен для колес 6" - 24", крепление винтами.



UHP6 (9245051)
Комплект Run Flat UHP



TPP 4 (9234452)
Набор из 10 задних пластиковых протекторов для устройства **QX**, **QX Plus**, **LeverNoLever**.



CPC (9214251)
Прижимной конус для крепления колес RUN FLAT (внешняя блокировка).



RJP (9236282)
Комплект протекторов с резиновым покрытием для зажимов поворотного стола



T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков



LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



GUN 1 (9236658)
Модуль взрывной накачки шин



MOTO-AD (9235081)
Набор из 4-х стандартных по высоте адаптеров для крепления колес мотоциклов, оснащены широкими зажимами. Совместим с любым типом шиномонтажных...



GHS (9246170)
Монтажно-демонтажный инструмент для колес 6"-12", оснащен удлинителем для монтажного штока



WL 6 (9242824)
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА. НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА КОЛЕСА. Пневматический подъемник для колес...



TPP 5 (9234453)
Набор из 10 передних платиковых протекторов для устройства **QX** и **QX Plus**, **LeverNoLever**.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.