



Автоматический шиномонтажный стенд высокой производительности PAR-MOVE concept с двумя вспомогательными устройствами

Автоматический шиномонтажный стенд для колес с диаметром обода от 10" до 28" (максимальный диаметр колеса 1200мм/47", максимальная ширина колеса 406 мм/16"). Оснащен двумя вспомогательными устройствами. Предназначен для высокопрофессиональных специалистов и автомастерских с большим объёмом работ, обслуживающих колеса спортивных автомобилей, run flat и UHP шины.

Описание

Автоматический шиномонтажный стенд высокой производительности PAR-MOVE concept для колес с диаметром обода от 10" до 28" (максимальный диаметр колеса 1200мм/47", максимальная ширина колеса 406 мм/16"), оснащён двумя вспомогательными устройствами.

Техническое описание

- Мощная фиксированная вертикальная стойка с инновационной системой отвода монтажного штока, монтажная консоль отклоняется вверх параллелограммным механизмом с пневмоприводом (**PAR-MOVE Concept**);
- Устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия Ø 200 мм;
- Усиленный корпус. Надежная, мощная вертикальная стойка и монтажная консоль отклоняемая вверх параллелограммным механизмом обеспечивают высокую жёсткость и устойчивость шиномонтажного стенда при эксплуатации с жёсткими, низкопрофильными, Run Flat шинами;
- Поворотный стол толщиной 14 мм с системой крепления **POWER X** на основе четырёх пневмоцилиндров (**патент Giuliano**);
- Две скорости вращения поворотного стола, управление посредством ножной педали (инверторная технология);
- В стандартную комплектацию входит устройство для **накачивания шин**, управляемое педалью;
- Траектория движения и величина хода лопатки устройства отжима борта шины может быть предварительно настроена с помощью **запатентованной системы SBS**. Регулируемый угол лопатки устройства отжима борта;
- **Система PO (эксклюзивный патент Giuliano)** предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной;
- В стандартную комплектацию входит пневматическое вспомогательное устройство **BP1 Plus**. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение (**эксклюзивный патент Giuliano**);
- В стандартную комплектацию входит **пневматическое вспомогательное устройство Help 120** и ящик для инструментов Vox 120;
- Устройство для взрывной накачки **бескамерных шин** и подъемник для колес Tyre Lift (доступны в качестве опции).

Giuliano Industrial S.p.A.

Технические характеристики

Диапазон зажима снаружи	10" - 26"
Диапазон зажима изнутри	12" - 28"
Максимальный диаметр колеса	1200 mm (47")
Максимальная ширина колеса	406 mm (16")
Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар)	30800 N (3140 Kg)
Рабочее давление	8-10 bar (116-145 psi)
Напряжение питания	220V 1ph 50/60 Hz
Мощность электродвигателя	0,75 kW (с мотоинвертером)
Скорость вращения	8-16 rpm (с мотоинвертером)
Предустановленное давление накачки шин	3,5 bar (50 psi) (с мотоинвертером)
Вес нетто	415 Kg (с мотоинвертером)
Макс. габаритные размеры	1760x1250x2200 mm (с мотоинвертером)



Стандартная комплектация



BP1 PLUS (9242442)

Пневматическое вспомогательное устройство BP1 Plus. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение...



HELP 120 (9242435b)

Пневматическое вспомогательное устройство для облегчения монтажа/демонтажа низкопрофильных и UHP шин, оснащено вторым прижимным роликом.



BOX 120 (9242982)

Ящик для инструментов



ROLL (9241924)

Роликовая опора для тяжелых колес, предназначена для облегчения отжима борта шины



G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН.
Предназначены для прижима борта шины,
облегчают монтаж верхнего борта шины.
Комплект включает в себя 2 монтажные...



RJP (9236282)
Комплект протекторов с резиновым
покрытием для зажимов поворотного стола



T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков
из стали



T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков



T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков с выступающими
спицами



LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



WL 6 (9242824)
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ
ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА. НОЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА
КОЛЕСА. Пневматический подъемник для
колес...



GUN 4 (9235561)
Модуль взрывной накачки бескамерных шин



ORJP (9216166)
Комплект резиновых протекторов для
крепления колеса традиционными зажимами
с внутренней стороны



MOTO-AD (9235081)
Набор из 4-х стандартных по высоте
адаптеров для крепления колес мотоциклов,
оснащены широкими зажимами. Совместим с
любым типом шиномонтажных...



ATV-AD (9235082)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес
HARLEY DAVIDSON, увеличенной высоты,
предназначен для колес 6" - 24", крепление
винтами.



QCK (9208996)
Быстросъемный комплект для замены
монтажно-демонтажных инструментов
(включает пластиковую монтажную головку
и втулку для установки монтажной...



SHS (9209086)
Монтажно-демонтажный инструмент для
мягких шин с дисками из железа,
укомплектован втулкой для комплекта (**QCK**)



AHS (9213611)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес с выпуклыми спицами, укомплектован
втулкой для комплекта (**QCK**).



EHS (9235009)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес с дисками из железа с выступающей
центральной втулкой, укомплектован
втулкой для комплекта (**QCK**).



QX (9243338)
Монтажно-демонтажное устройство **QX**
подходит для обычных, низкопрофильных и
Run Flat шин. Позволяет производить работы
без...



QXHS (9230814)
Комплект адаптеров для установки **QX** на
быстросъемный комплект (**QCK**).



HD (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины



PAD (9237711)
Ручной инструмент для прижима борта шины
с раздвижным рычагом



UHP1 (9240576)
Комплект Run Flat UHP



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.