



Автоматический шиномонтажный станок LEVER - NO LEVER с отклоняемой монтажной стойкой. Оснащен вспомогательным пневматическим устройством двойного действия и POWERX.

Автоматический шиномонтажный станок LEVER - NO LEVER с отклоняемой монтажной стойкой. Оснащен вспомогательным пневматическим устройством двойного действия и POWERX.

Описание

Автоматический шиномонтажный станок LEVER - NO LEVER с отклоняемой монтажной стойкой. Оснащен вспомогательным пневматическим устройством двойного действия и POWERX.

Высокопроизводительный традиционный шиномонтажный станок с отклоняемой монтажной стойкой, оснащен запатентованным безрычажным устройством Leverless (технология Lever-No Lever), которая позволяет работать быстро и безопасно со всеми типами шин и колес. Запатентованный поворотный стол с четырьмя цилиндрами PowerX обеспечивает двойную (равномерную) силу зажима колесного диска.

Новое дополнительное вспомогательное устройство HP4 оснащено прижимным роликом и мощным нажимным устройством, а благодаря дополнительному наклонному роликовому инструменту для нижнего борта устройство обеспечивает ценную поддержку при монтаже борта, снижая усилия оператора.

Настоящая "рабочая лошадка" для вашего шинного цеха!! Превосходная универсальность, долговечность и производительность, простота демонтажа / монтажа шин Run Flat, UHP и низкопрофильных шин.

Разработан Джулиано для всех профессионалов в области шин, которым ежедневно приходится иметь дело с самыми разнообразными колесами, но которые хотят работать просто и без усилий.

Новый неостановимый, надежный, неустоимый шиномонтажный станок для постоянной поддержки специалиста по обслуживанию колес. Все, что вам нужно для оживленного шинного центра, обслуживающего все виды шин и дисков для легковых автомобилей, LCV и легких грузовиков (доступны варианты для мотоциклов)!!

Техническое описание

- Усиленная отклоняемая назад монтажная стойка, регулируемая монтажная консоль с монтажным штоком $\varnothing 41$ мм.
- Устройство отжима борта на основе цилиндра двойного действия $\varnothing 200$ мм, предназначено для тяжелых работ и интенсивной эксплуатации.
- Усиленная конструкция основания и монтажной стойки.
- Оснащен запатентованным монтажно-демонтажным устройством **Lever - No Lever** без использования монтажной лопатки + с использованием монтажной лопатки.
- Надежный, мощный поворотный стол. Поворотный стол толщиной 14 мм с системой крепления **POWERX на основе четырёх пневмоцилиндров** (патент Giuliano). **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ** на POWERX.
- POWERX обеспечивает двойную (равномерную) силу зажима и почти бесконечную долговечность и надежность вашего поворотного стола.
- **Система PO** (эксклюзивный патент Giuliano) предотвращает зажатие лопатки устройства отжима борта между диском и шиной, система автоматически перемещает лопатку отжима борта шины обратно в исходное положение после ее проникновения [патент Giuliano].
- Регулируемый ход лопатки устройства отжима борта.
- **Гарантия 5 лет** на мотор-редуктор "Made in Giuliano".
- Две скорости вращения поворотного стола, управление посредством ножной педали.
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью и стационарно закрепленным манометром.
- В стандартную комплектацию входит вспомогательное пневматическое устройство двойного действия HP4, устройство незаменимо при проведении работ по монтажу / демонтажу шин Run Flat, UHP и низкопрофильных шин.
- Дополнительный наклонный роликовый инструмент для нижнего борта с противоударным соединением.
- Выдвижной педальный узел для удобного и быстрого технического обслуживания.
- Позиционирование монтажной головки производится посредством пневмопривода.
- В стандартную комплектацию входит ящик для инструментов.
- Доступен в версиях 3ph-2 скорости, 1ph-2 скорости (инвертор) и 1ph-1 скорость. **МОТОИНВЕРТОР** для обеспечения более быстрой, точной и надежной работы вашего шиномонтажного станка.
- Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).
- Удобный подъемник для колес, снижает усилия и повышает производительность (доступно в качестве опции).

- Спроектирован и произведен в Италии.
- "Право на ремонт" (Right to repair) - все запасные части доступны в течение как минимум 10 лет с момента производства, простота обслуживания и низкое воздействие на окружающую среду.

Шиномонтажный станок rasing предназначен для автомастерских с большим объемом работ, которым необходим надежный, профессиональный шиномонтажный станок высокой производительности для работы с самыми сложными колесами.

WDK: Версия предоставляется по запросу

Широкий выбор стандартных комплектующих: пластиковые протекторы для монтажного / демонтажного инструмента, 2 протектора для лопатки отжима борта шины, протекторы для зажимов поворотного стола для защиты легкосплавных дисков, фильтр - лубрикатор + регулятор давления, монтажная лопатка, шиномонтажная смазка и кисть, суппорт для шиномонтажной смазки

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес (при внешнем захвате)	10" - 27"
Диаметр обода обслуживаемых колес (при внутреннем захвате)	12" - 29"
Максимальный диаметр колеса	1100 mm (43")
Максимальная ширина колеса	415 mm (16")
Усилие устройства отжима борта шины	30800 N
Рабочее давление	10 bar (145 psi)
Электропитание	400V - 3ph - 2 speed 220V - 1ph 220V - 1ph - 2 speed
Мощность электродвигателя	0,8 / 1,1 kW (3 ph)
Скорость вращения	7-14 rpm
Давление накачивания	3,5 bar (50 Psi)
Вес нетто	380 Kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1590 x 1930 x 2160 mm



Стандартная комплектация



QX-AD (9232767)
Шаблон для калибровки, предназначен для
установки **QX**, **QX Plus** и **LeverNoLever**



G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН.
Предназначены для прижима борта шины,
облегчают монтаж верхнего борта шины.
Комплект включает в себя 2 монтажные...



RJP (9236282)
Комплект протекторов с резиновым
покрытием для зажимов поворотного стола



T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков
из стали



T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков



T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для
алюминиевых дисков с выступающими
спицами



LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)



AWF (9213425)
Фильтр-регулятор со встроенным
манометром EC



UHP2 (9240572)
Комплект Run Flat UHP



GUN 1 (9236658)
Модуль взрывной накачки шин



ORJP (9216166)
Комплект резиновых протекторов для
крепления колеса традиционными зажимами
с внутренней стороны



MOTO-AD (9235081)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес
мотоциклов 6" - 24", блокировка винтами .



ATV-AD (9235082)
Набор из 4-х адаптеров для крепления колес
HARLEY DAVIDSON, увеличенной высоты,
предназначен для колес 6" - 24", крепление
винтами.



GHS (9212850)
Монтажно-демонтажный инструмент для
колес 6"-12", оснащен удлинителем для
монтажного штока



WL 6 (9242824)
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ
ШИНОМОНТАЖНОГО СТАНКА. НОЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА И СПУСКА
КОЛЕСА. Пневматический подъемник для
колес...



TPP 4 (9234452)
Набор из 10 задних пластиковых
протекторов для устройства **QX**, **QX Plus**,
LeverNoLever.



TPP 5 (9234453)
Набор из 10 передних пластиковых
протекторов для устройства **QX** и **QX Plus**,
LeverNoLever.



CPC (9214251)
Прижимной конус для крепления колес RUN
FLAT (внешняя блокировка).



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.