Автоматический шиномонтажный стенд нового поколения без использования монтажной лопатки

Автоматический шиномонтажный стенд нового поколения без использования монтажной лопатки. Предназначен для бесконтактного монтажа/демонтажа всех типов шин автомобилей и легких коммерческих транспортных средств с диаметром обода от 10" до 30" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47", максимальная ширина колеса 406 мм/16"). Вертикальное положение колеса позволяет контролировать и регулировать каждое действие с обеих сторон шины.

Описание

Автоматический шиномонтажный стенд нового поколения для монтажа/демонтажа всех типов шин автомобилей и легких коммерческих транспортных средств с диаметром обода от 10" до 30" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47", максимальная ширина колеса 406 мм/16"). Оснащен **инновационным** автоматическим монтажно-демонтажным устройством с выдвижным монтажным пальцем, благодаря которому демонтаж шины производиться **без использования монтажной лопатки (повреждение диска исключено, ввиду отсутствия прямого контакта с инструментом. Бесконтактный шиномонтажный стенд без использования монтажной лопатки)**.

Техническое описание

- Все функции на основе гидравлических приводов, управление которыми осуществляется посредством консоли **Soft Touch**;
- Вертикальное положение колеса позволяет контролировать и регулировать каждое действие с обеих сторон шины;
- Автоматическое позиционирование зажимного устройства в зависимости от размеров колеса;
- Полностью автоматическое роботизированное монтажно-демонтажное **устройство, оснащенное монтажным пальцем**;
- Управление вращением гидравлического зажимного устройства происходит посредством ножной педали;
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое джойстиком;
- Оснащен пневматическим **подъемником для колес** Tyre Lift;
- В стандартную комплектацию входит вспомогательное устройствоPress Arm.

WDK: Версия предоставляется по запросу

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	10" - 30"
Максимальный диаметр колеса	1200 mm (47")
Максимальная ширина колеса	406 mm (16") Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска
Усилие отжимного цилиндра (при давлении 10 бар)	12265 N
Рабочее давление	130 bar (1885 psi)
Напряжение питания	400V 3ph / variable speed
Мощность электродвигателя гидростанции	1,1 kW
Мощность приводного электродвигателя	0,75 kW
Скорость вращения зажимного устройства	3 - 14 rpm
Предустановленное давление накачки шин	3,5 bar (50 psi)
Вес нетто	705 Kg
Макс. габаритные размеры	1930x1370x1940 mm

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Стандартная комплектация

PED-G (9236373)
Устройство для накачивания с педальным управлением

AWF (9213425)
Фильтр-регулятор со встроенным манометром EC

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

FRR QUICK (9241446)
Адаптер для крепления реверсивных дисков и пластиковых колес clad. Поставляется с пластиковым калибром и двумя наборами штифтов разной длины...

9244327
Комплект для FRR QUICK, позволяет крепить диски без центрального отверстия.

G-CLAMP (9217471)
КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...

T1 (9217472)
Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали

T2 (9217473)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков

T3 (9217474)
Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами

LB (9216805)
Шиномонтажная смазка (5 кг)

HD (9208633)
Ручной инструмент для прижима борта шины

PAD (9237711)
Ручной инструмент для прижима борта шины с раздвижным рычагом

SPK 1 (Lamborghini) (9241383)
Конус из нейлона для крепления специальных колес Lamborghini с центральным отверстием Ø 55-85 мм.

SPK 2 (Porsche) (9239459)
Нейлоновый конус для крепления специальных колес PORSCHE с центральным отверстием Ø 60-85 мм.

SPK 3 (BMW) (9241717)
Конус из нейлона для крепления специальных колес BMW с центральным отверстием Ø 55-70 мм.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Giuliano Industrial S.p.A.
Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.