

**Бесконтактный шиномонтажный станок без использования монтажной лопатки, автоматический на основе инверторной технологии**

Бесконтактный шиномонтажный станок без использования монтажной лопатки. Система управления на основе инверторной технологии. Предназначен для всех типов колес легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств с диаметром обода от 12" до 30" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47", максимальная ширина колеса 406 мм/16"). Шиномонтажный стенд для бесконтактного шиномонтажа, предназначен для высокопрофессиональных специалистов, обслуживающих run flat и UHP шины.

Описание

Инновационный автоматический бесконтактный шиномонтажный стенд **XBoss** является последней разработкой компании Giuliano. XBoss создан на основе запатентованной системы **SA FAST** (от англ. **SA**fe on wheel **FAST** on work – безопасный для колеса, быстрый в работе) и воплощает в себе уникальные технологические решения и ценности бренда Giuliano.

Основным достоинством и отличительной чертой шиномонтажного стенда XBoss является инновационный дизайн и простота использования. Позиционирование колеса осуществляется легко и быстро посредством двух лазеров (**Twin Lasers**), далее монтаж/демонтаж шины выполняется с помощью автоматизированной системы, состоящей из трех независимых монтажно-демонтажных инструментов (**TriTool**). Оснащен запатентованным бесконтактным демонтажным инструментом **XTool** без использования монтажной лопатки (полное отсутствие соприкосновения инструмента с колесным диском). Система управления на основе инверторной технологии (вместо пневматической) гарантирует исключительную точность позиционирования монтажно-демонтажных инструментов.

Благодаря дугообразному движению отжимные диски немного смещены по отношению к центральному отверстию обода колеса (**Center Drive Concept**). Это обеспечивает наиболее быстрое проникание и немедленный отжим борта шины. Достаточно всего одно вращение по часовой стрелке для полного отжима борта шины.

Бесконтактный шиномонтажный стенд XBoss предназначен для всех типов колес легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств с диаметром обода от 12" до 30" (максимальный диаметр колеса 1200 мм/47", максимальная ширина колеса 406 мм/16").

Предназначен для высокопрофессиональных специалистов, обслуживающих run flat и UHP шины без контакта.

Техническое описание

- Система отжима борта шины с двумя вращающимися отжимными дисками, инверторная технология;
- Отжимные диски немного смещены по отношению к центру обода колеса для обеспечения быстрого проникания и немедленного отжима борта шины. **Center Driven Concept (патент GIULIANO)**;
- Оснащен системой **TriTool**, состоящей из трех независимых инструментов с синхронизированным движением (заявлен **патент**);
- Две скорости вращения зажимного устройства на основе инверторной технологии, управление посредством педали;
- **Запатентованная** высокоскоростная система крепления колеса **SMART LOCK** на зажимном фланце с помощью специальной быстрозажимной гайки;
- Управление всеми движениями осуществляется посредством системы на основе инверторной технологии;
- Оснащен бесконтактным демонтажным инструментом **XTool** без использования монтажной лопатки (**патент Giuliano**);
- Позиционирование колеса с помощью подвижного зажимного устройства и лазерных указателей (заявлен **патент**);
- В стандартную комплектацию входит устройство для накачивания шин, управляемое педалью;
- Управление стендом осуществляется с помощью консоли и ножных педалей;
- В стандартную комплектацию входит вспомогательное устройство **BP1 Plus**. После завершения работы устройство автоматически поднимается вверх, в нерабочее положение (**патент Giuliano**);
- В стандартную комплектацию входит подъемник для колес;
- Устройство для взрывной накачки бескамерных шин (доступно в качестве опции).

WDK: Версия предоставляется по запросу

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Диаметр обода обслуживаемых колес	12" - 30"
Максимальный диаметр колеса	1200 mm (47")
Максимальная ширина колеса	406 mm (16") Для реверсивных дисков, зависит от размера и особенностей диска
Максимальная масса колеса	80 Kg
Усилие системы отжима борта шины	6860 N (700 Kg)
Рабочее давление	8-10 bar (116-145 Psi)
Электропитание	220V - 1ph
Мощность электродвигателей	0,75 kW / 2 speed
Скорость вращения	7 - 16 rpm
Предустановленное давление накачки шин	3,5 bar (50 Psi)
Вес нетто	640 Kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1800 x 1850 x 1750 mm

**XBoss**

Стандартные комплектующие

**WL 4** (9240910)

Пневматический подъемник для колес.



Пластиковый протектор для конуса SMART-LOCK



Резиновые протекторы для зажимного устройства



Пластиковые протекторы для штифта перемещения зажимного фланца



Пластиковый конус Ø 70 мм для центрирования специальных легкосплавных дисков



Редукционное кольцо для зажимного устройства. Необходимо для оптимальной установки специальных легкосплавных дисков.



Резиновая накладка для дисков из стали (отмечена маркировкой •)



Резиновая накладка для алюминиевых дисков (отмечена маркировкой ••)



Резиновая накладка для алюминиевых дисков с выступающими спицами (отмечена маркировкой •••)



Ручка для регулировки SMART LOCK



Монтажная трубка для прижима борта шины. Специальная дополнительная вставка предназначена для обода со специальным наклоном. Предназначена...



Фильтр-регулятор и лубрикатор



Щетка для очистки внутренней поверхности SMART LOCK



Пластиковая монтажная лопатка для демонтажа шин в соответствии с процедурой WDK.



Кисть

**LB** (9216805)

Шиномонтажная смазка (5 кг)

**TPP 3** (9240644)

Комплект нейлоновых протекторов для монтажно-демонтажного устройства



Перчатки

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**FRR QUICK** (9241446)

Адаптер для крепления реверсивных дисков и пластиковых колес clad. Поставляется с пластиковым калибром и двумя наборами штифтов разной длины...



9244327

Комплект для FRR QUICK, позволяет крепить диски без центрального отверстия.



9219117

Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**LTk5** (9234456)

Двусторонний конус LT Truck для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**LTk6** (9233680)

Центровочный конус для стальных дисков небольшой толщины с диаметром центрального отверстия 75-120 mm

**G-CLAMP** (9217471)

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ СТРУБЦИН. Предназначены для прижима борта шины, облегчают монтаж верхнего борта шины. Комплект включает в себя 2 монтажные...

**TPP 3** (9240644)

Комплект нейлоновых протекторов для монтажно-демонтажного устройства

**T1** (9217472)

Набор из 4-х резиновых накладок для дисков из стали

**T2** (9217473)

Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков

**T3** (9217474)

Набор из 4-х резиновых накладок для алюминиевых дисков с выступающими спицами

**LB** (9216805)

Шиномонтажная смазка (5 кг)

**P-Bar** (9234455)

Пластиковая монтажная лопатка для мягких шин. Предназначена для бережного демонтажа шины в соответствии с процедурой WDK.

**CPP 2** (9233318)

Набор из 10 протекторов из АБС-пластика для конуса.

**FPP 1** (9234454)

Набор из 10 резиновых протекторов для зажимного устройства

**GUN 2** (9242246)

Модуль взрывной накачки шин

**HD** (9208633)

Ручной инструмент для прижима борта шины

**PAD** (9237711)

Ручной инструмент для прижима борта шины с раздвижным рычагом

**UHP5** (9240578)

Комплект Run Flat UHP

**SPK 1 (Lamborghini)** (9241383)

Конус из нейлона для крепления специальных колес Lamborghini с центральным отверстием Ø 55-85 мм.

**SPK 2 (Porsche)** (9239459)

Нейлоновый конус для крепления специальных колес PORSCHE с центральным отверстием Ø 60-85 мм.

**SPK 3 (BMW)** (9241717)

Конус из нейлона для крепления специальных колес BMW с центральным отверстием Ø 55-70 мм.

**CPC** (9214251)

Прижимной конус для крепления колес RUN FLAT (внешняя блокировка).

**LTK2** (9247902)

Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**LTK3** (9247900)

Комплект конусов LT TRUCK для крепления колес микроавтобусов и легких коммерческих транспортных средств с диаметром центрального отверстия...

**FRB** (9224675)

FRB - это специальный комплект для центровки колес, разработанный для легкого и быстрого закрепления колес BMW на шиномонтажных станках Giuliano...



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



www.giuliano-automotive.com