



Стенд развал-схождения 3D с двумя камерами для легковых автомобилей с регулируемой высотой моторизованной балки

Стенд развал-схождения 3D с двумя камерами для легковых автомобилей с моторизованным перемещением балки с камерами посредством клавиатуры ПК. Быстро и просто.

Описание

Стенд развал-схождения 3D с двумя камерами для легковых автомобилей с регулируемой высотой посредством моторизованной балки. Моторизованное перемещение балки с камерами с клавиатуры ПК. Быстро и просто.

Подходит для Industry 4.0

Программное обеспечение Industry 4.0 позволяет производить обмен данными, полученными при развал-схождении колес, с ПК мастерской. Данными об автомобиле, выполненных работах и графике можно сохранить и использовать наиболее эффективным способом.

Техническое описание

- Технология 3D визуализации с использованием 2 высокопроизводительных SI (Scientific Image) Камер.
- **Моторизованное перемещение** балки с камерами с клавиатуры ПК.
- Все измерения можно производить на уровне пола и регулировать на любой удобной высоте.
- Камеры обеспечивают мгновенную съемку, что помогает в регулировке положения.
- Одновременное выравнивание передних и задних колес (4×4).
- Компенсация двухтактного биения, отведение назад и угол тяги.
- Компенсация уровня подъема на уровне регулировки.
- Неограниченная память для хранения технических характеристик автомобиля.
- Возможность выбора спецификации транспортного средства во время выравнивания.
- Защита данных при сбое питания.
- Автоматическое определение поворота вправо / влево для измерения падения и угла поворота шпинделя.
- Регулировка развала в поднятом положении. Измерение кривой сходимости.
- Заднее смещение и измерение разницы в колее.
- Регулировка схождения в транспортных средствах с одной рулевой тягой, измерение геометрии транспортного средства.
- Программа измерения конвергенции без усилий (Easy Toe).
- Измерение развала при нулевом схождении.
- Регулировка Drag Link.
- Измерение разности поворотов и угла макс. рулевой.
- Возможность увеличения масштаба для отображения текущих параметров.
- Двухцветный полосовой дисплей для регулировки всех углов наклона.
- Программа быстрой последовательности работы, определяемая оператором.
- Программное обеспечение для управления данными для хранения результатов.
- Адрес клиента при печати и опции редактирования данных клиента.
- Печать двухцветной и 3D-графики.
- Многоязычные программы.
- Программа выравнивания двух колес путем установки только двух мишеней на передней оси.
- Мишени высокого разрешения, 14x14cm (передняя ось) и 27x27cm (задняя ось) толщиной 16 мм, прочные и высокопроизводительные.
- Для цехов с большим объемом работ, высокое качество измерений за короткое время, высокая производительность.

Стандартные принадлежности: Целевые пластины – 4 шт, Колесные кронштейны, ПК со светодиодным монитором, клавиатура и мышь, Блокировка педали тормоза, Блокировка рулевого управления, Ограничители колес, поворотные пластины, Программное обеспечение Align + Data Manager

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Развал (Передний / Задний)	± 15° 00' (± 00° 02')
Наклон	± 28° 00' (± 00° 05')
Угол поворота рулевого колеса	± 25° 00' (± 00° 05')
Полуконверленность (спереди / сзади)	± 20° 00' (± 00° 02')
Общая конвергенция	± 40° 00' (± 00° 04')
Перепад рулевого управления при 20°	± 20° 00' (± 00° 02')
Смещение (спереди / сзади)	± 25 mm (± 2 mm)
Угол тяги (передний / задний)	± 05° 00' (± 00° 02')
Компенсация вне центра (ROC)	± 10° 00' (± 00° 02')
Включенный угол	± 40° 00' (± 00° 05')
Разница ширины колеи	± 300 mm (± 5 mm)
Питание	230V AC, 50 Hz / 110V AC, 60 Hz
Энергопотребление	200W (за исключением принтера)
Рабочая температура	0 - 50°C



x 2

Стандартная комплектация



x 2

Стандартная комплектация



Стандартная комплектация



Стандартная комплектация



Стандартная комплектация





DB CWA (9640579)
Расширенная База Данных



LCD32 (9645077)
ЖК-монитор 32"



PRINT (9645075)
Цветной принтер



CWA-EXT (9645076)
Набор для увеличения диапазона крепления (10"-28")



CWA-SET (9645078)
Калибровочный комплект




TRI-CLAMP (9628432)
3-х точечные колесные захваты NO-ROC (4 шт.), позволяющие пропустить процедуру компенсации при измерениях развал схождения, предназначены для...



TRI-EXT (9627418)
Набор из 12 удлинителей для колесных захватов NO-ROC, позволяющих пропустить процедуру компенсации, максимальный диапазон захвата до 25" (макс....



TRI-S (9627419)
Набор из 12 коротких насадок на колесные захваты NO-ROC, позволяющих пропустить процедуру компенсации. Использовать с арт. **9628432**.



TRI-L (9627420)
Набор из 12 длинных насадок на колесные захваты NO-ROC, позволяющих пропустить процедуру компенсации. Использовать с арт. **9628432**.

TRI-C (9627421)
Набор из 12 фигурных насадок на колесные захваты NO-ROC, позволяющих пропустить процедуру компенсации. Использовать с арт. **9628432**.



TRI-E (9635955)
Набор из 12 насадок на колесные захваты NO-ROC для дисков с выступающими спицами. Использовать с арт. **9628432**.



TRI-XL (9627422)
Набор из 12 удлинителей для насадок L=58 мм. на колесные захваты NO-ROC. Использовать с арт. **9628432**.



TRI-SPECIAL (9627423)
Набор из 20 адаптеров для колесных захватов NO-ROC, укомплектован штангенциркулем для измерения расстояния между отверстиями (может использоваться...



TRI-SMART (9627424)
Набор из 4 адаптеров для колесных захватов NO-ROC, может использоваться для колес Mercedes-Smart. Использовать с арт. **9628432**.



TRI-P (9627425)
Набор из 8 втулок для колесных захватов NO-ROC, может использоваться для колес Porsche. Использовать с арт. **9628432**.



TPV (9627410)
Комплект передних поворотных платформ (2 шт.). Высота 40мм., макс. грузоподъемность 2000 кг. на ось. Размеры 355x355x40 мм.



TPT (9630647)
Комплект передних поворотных платформ (2 шт.). Высота 50мм., макс. грузоподъемность 3500 кг. на ось. Размеры 460x454x50 мм.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре

**Giuliano Industrial S.p.A.**

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>

**Social Network**

Facebook



YouTube



Twitter

**Giuliano Industrial S.p.A.**

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.