



Электронный 2D балансировочный станок с ручным вращением, компактный и легко транспортируемый. Идеально подходит для мобильного шиномонтажа

Компактный и легко транспортируемый электронный балансировочный стенд с ручным запуском, оснащённый двумя цифровыми дисплеями. Идеально подходит для мобильных мастерских и выездного шиномонтажа. Точность и профессиональный подход при минимальных габаритах.

Описание

Портативный Электронный Балансировочный Станок P20 – Компактный, Профессиональный, Идеален для Мобильного Сервиса. Может быть установлен в любых рабочих пространствах, требующих минимальной занимаемой площади. Настоящая экономия пространства! Точность и профессионализм при минимальных габаритах!

P20 — это электронный цифровой 2D балансировочный станок с ручным запуском, идеально подходящий для мобильной балансировки колес и автосервисов на выезде. Компактный, легкий и легко переносимый, P20 обеспечивает профессиональную точность в любых условиях, даже в самых ограниченных пространствах.

Разработан для мобильного шиномонтажа.

Питание от 12 В идеально подходит для установки в фургонах. Балансировочный станок P20 может быть установлен в специализированных фургонах или сервисных автомобилях. Это идеальное решение для специалистов по шиномонтажу и автомехаников, предоставляющих услуги по замене шин на выезде и мобильному обслуживанию шин.

Идеальное сочетание с мобильными шиномонтажными станками Giuliano [S118](#) и [S116](#)!

Техническое описание

- Автоматическое измерение дистанции до диска и диаметра диска датчиками встроенной электронной линейки.
- Балансировочный станок с ручным вращением, идеально подходит для мобильного обслуживания шин.
- Статическая и динамическая балансировка.
- Программное обеспечение OPTIMACH (оптимизация дисбаланса между ободом и шиной).
- Самодиагностика и самокалибровка.
- Специальные программы ALU. Программы для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Режим самостоятельного выбора. Распознавание рабочей программы.
- ET - определение ширины. Ширина обода автоматически рассчитывается в соответствии с измеренным диаметром и расстоянием.
- Функция Fast & Easy Split (FES) позволяет разделить грузик для коррекции дисбаланса в зависимости от положения его установки за спицы алюминиевого диска.
- Функция Opposite Weight (OPF), позволяет разместить балансировочный грузик на нижней внутренней части алюминиевого диска (в позиции на 6:00 часов), что проще и доступнее при ручной установке противовеса.
- Педаль тормоза.
- Расширенное программное обеспечение и функции P20 поставляется с программным обеспечением, которое можно обновлять через порт USB, с расширенными функциями для оптимизации производительности с течением времени.
- Практичный боковой ящик для принадлежностей в стандартной комплектации.
- Съемные колеса для легкого перемещения.
- Компактность при полной комплектации: небольшая площадь (900x460x950 мм) и вес нетто всего 54 кг, что облегчает перемещение, установку и эксплуатацию.
- Широкий выбор дополнительных принадлежностей: набор конусов 42-140 мм и ручная быстрозажимная гайка, ручной калибр для измерения ширины колесного диска, клещи для грузиков, ящик для хранения инструментов.

Идеально подходит для установки:

- Мобильные шинные мастерские и оборудованные фургоны
- Услуги по балансировке шин на месте
- Мастерские с ограниченным пространством
- Помощь на дорогах и в чрезвычайных ситуациях.

Сделано в Италии - гарантированное качество от Giuliano Automotive.

Произведен в Италии компанией Giuliano Automotive, имеющей почти 50-летний опыт производства автосервисного оборудования, P20 представляет собой идеальное сочетание инноваций, качества и практичности.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	1.2V
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Скорость вращения	< 100 rpm
Точность балансировки	± 1g
Вес нетто	54 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	900x460x950 mm



P 20

Стандартные комплектующие



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**QUICKPLATE (9342865)**

Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями

**9342861**

Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм

**9342862**

Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм

**QUICKPLATE (9342864)**

Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия

**QUICKPLATE (9342866)**

Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями

**9350510****9342863**

Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм

**9342867**

Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD

**UNILUG (9342855)**

Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем

**9342856**


Комплект из 5 болтов для Unilug

**9342860**

Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug

**PROBIKE EKO KIT (9341191)**

Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм

**9342850**

Комплект центрирующих колец 28 мм для Probike Eco Kit с валом диам. 14 мм.

**9342851**

Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco

**PROFI KIT (9342852)**

Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco

**9342853**

10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.