

**Цифровой электронный 2D балансировочный станок с LED дисплеем - компактный и точный**

Цифровой 2D электронный балансировочный станок с двумя LED-дисплеями и автоматическим считыванием диаметра и расстояния до колеса. Автоматический запуск вращения, высокая точность балансировки колес легковых автомобилей, внедорожников и легких коммерческих транспортных средств.

Описание

P40 — это электронный цифровой балансировочный станок с двойным светодиодным дисплеем LED и автоматическим измерением расстояния и диаметра (2D), разработанный для точной и профессиональной балансировки колес легковых автомобилей, внедорожников, SUV и легких коммерческих транспортных средств.

Благодаря автоматическому запуску станок обеспечивает быструю и точную балансировку, автоматически выбирая оптимальную программу балансировки. Оснащён механическим тормозом, что гарантирует максимальную устойчивость во время работы, простоту и эффективность.

P40 — идеальное решение для мастерских, которым нужен компактный, интуитивно понятный и производительный балансировочный станок для профессионального сервиса.

Сделано в Италии: высокое качество сборки, функциональный дизайн, надёжность на долгие годы.

Техническое описание

- Автоматическое измерение диаметра и расстояния.
- Автоматический цикл работы (Старт и Остановка).
- Педаль тормоза.
- Статическая и динамическая балансировка.
- Большое количество программ ALU.
- Специальные программы Alu-S. Программы для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Fast & Easy Split (FES) позволяет разделить грузик для коррекции дисбаланса в зависимости от положения его установки за спицы алюминиевого диска.
- Программное обеспечение OPTIMACH (оптимизация дисбаланса между ободом и шиной).
- Самодиагностика.
- Самокалибровка.
- Функция для установки грузика в противоположную позицию (Opposite Weight Function-OPF) позволяет разместить балансировочный грузик на нижней внутренней части алюминиевого диска (в позицию на 6:00 часов), что более удобно и доступно при установке грузика вручную.
- ET - Estimated Width (предполагаемая ширина). Указывает вероятную ширину обода в соответствии с другими полученными измерениями.
- Режим самостоятельного выбора. Распознавание рабочей программы.
- Укомплектован конусами и быстрозажимной гайкой.
- Укомплектован защитным кожухом.
- Усовершенствованное программное обеспечение для дальнейших обновлений. Производительность станка со временем может улучшиться благодаря целенаправленным обновлениям. USB-порт для обновления встроенного ПО через ПК / ноутбук.
- Интуитивно понятная, простая в использовании панель управления.
- Широкий выбор стандартных принадлежностей: защитный кожух для колеса, набор конусов 42-140 мм и быстросъемная кольцевая гайка, ручной калибр для измерения ширины обода, клещи для противовесов.

Основные преимущества:

- Высокая точность балансировки для профессионального результата на любых типах колёс.
- Компактная и прочная конструкция, идеально подходит для мастерских с ограниченным пространством.
- Интуитивно понятный интерфейс с LED-дисплеем, прост в использовании даже для менее опытных операторов.
- Обновление через USB: всегда актуальное программное обеспечение.
- Сделано в Италии: высокое качество сборки, функциональный дизайн, надёжность на долгие годы.
- Широкий выбор стандартных и дополнительных аксессуаров для удовлетворения любых профессиональных потребностей.

Области применения:

- Автомастерские и шиномонтажные центры, профессиональная эксплуатация со средней нагрузкой.
- Сервисные центры по обслуживанию автомобилей.
- Послепродажное обслуживание автопроизводителей.

Спроектирован и произведён на заводах Giuliano Automotive в Италии, балансировочный станок P40 сочетает в себе передовые технологии и высокое качество сборки.

Оснащён 2D-технологией, LED-дисплеем, автоопределением программ и компактной конструкцией, станок является идеальным выбором для автомастерских и шиномонтажей, которым нужны профессиональные характеристики по доступной цене.

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph (50/60) Hz
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Скорость вращения	< 150 rpm
Точность балансировки	± 1g
Вес нетто с защитным кожухом	88 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1200x1300x1650 mm



P 40

Стандартные комплектующие



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**WBL81 EVO** (9450650)

Профессиональный подъемник для балансировочных станков.

Подъемник колёс WBL 81 Evo предназначен для работы со всеми балансировочными...

**QUICKPLATE** (9342865)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями



9342861

Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



9342862

Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм

**QUICKPLATE** (9342864)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия

**QUICKPLATE** (9342866)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями



9350510



9342863

Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм



9342867

Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD

**UNILUG** (9342855)

Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



9342856

Комплект из 5 болтов для Unilug




9342860

Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug

**PROBIKE EKO KIT** (9341191)

Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм



9342850

Комплект центрирующих колец 28 мм для Probike Eco Kit с валом диам. 14 мм.



9342851

Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco

**PROFI KIT** (9342852)

Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco



9342853

10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.