



Цифровой электронный 2D балансировочный станок со светодиодным дисплеем - большой лоток для грузов, сонар опционально

Электронный балансировочный станок с автоматическим 2D-считыванием расстояния до колеса и его диаметра, опционально доступен сонар для измерения ширины колеса. Идеально подходит для шиномонтажных мастерских со средним объемом работ, ускоряет процесс балансировки шин.

Описание

P42 — электронный балансировочный станок, Италия. Станок предназначен для автосервисов и шиномонтажных мастерских, которые ценят надёжность и высокую точность результатов.

Благодаря двойному цифровому LED-дисплею P42 обеспечивает простое и интуитивно понятное управление. Идеально подходит для работы со средними и интенсивными нагрузками. Усиленная конструкция и большой, удобный лоток для инструментов и грузовиков гарантируют максимальный комфорт в работе.

Максимальная эффективность с автоматическим 2D-считыванием параметров.

P42 автоматически измеряет расстояние до колеса и его диаметр, ускоряя процесс балансировки и минимизируя вероятность ошибок. Для тех кто хочет ещё больше автоматизации, доступна опция — система Sonar для автоматического измерения ширины обода, что делает процесс ещё быстрее и эффективнее.

P42 подходит для балансировки колёс легковых автомобилей, внедорожников и лёгких коммерческих автомобилей.

Специальные программы для легкосплавных дисков (ALU), а также интеллектуальные функции, такие как Opposite Weight Function (OPF) и Fast & Easy Split, позволяют размещать балансировочные грузики за спицами диска, обеспечивая эстетичный внешний вид и высокую точность.

Идеальный выбор для всех шиномонтажников, которые стремятся к безупречной балансировке.

Итальянское производство, точность и надёжность для профессиональной балансировки любых колёс.

Техническое описание:

- Автоматическое измерение диаметра и расстояния (2D).
- Автоматический цикл работы (старт и остановка).
- Автоматический электрический тормоз с функцией Smart Advance для автоматического приближения к правильному положению установки груза.
- Статическая и динамическая балансировка.
- Большое количество программ ALU.
- Специальные программы ALU-S. Программы для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Fast & Easy Split (FES) позволяет разделить грузик для коррекции дисбаланса в зависимости от положения его установки за спицы алюминиевого диска.
- Программное обеспечение OPTIMACH (оптимизация дисбаланса между ободом и шиной).
- Самодиагностика и самокалибровка.
- Функция Opposite Weight (OPF), позволяет разместить балансировочный грузик на нижней внутренней части алюминиевого диска (в позицию на 6:00 часов), что проще и доступнее при установке грузика вручную.
- Укомплектован конусами и быстрозажимной гайкой.
- Укомплектован защитным кожухом.
- Двойной цифровой светодиодный дисплей встроен в лоток для грузиков для удобства управления.
- Интуитивно понятная и простая в использовании панель управления.
- Увеличенная конструкция, большой лоток для грузиков.
- Режим самостоятельного выбора. Распознавание рабочей программы.
- ET - Estimated Width (предполагаемая ширина). Указывает вероятную ширину обода в соответствии с другими полученными размерами.
- Усовершенствованное программное обеспечение для дальнейших обновлений. Производительность станка со временем может улучшиться благодаря целенаправленным обновлениям. USB-порт для обновления встроенного ПО через ПК / ноутбук.
- Автоматическое измерение ширины колеса с помощью системы SONAR (TW), опционально.
- Практичный подъемник для колес снижает усилие и повышает производительность (опция).
- Широкий выбор стандартных принадлежностей: защитный кожух колеса, ручной калибр для измерения ширины обода, набор конусов 42-140 мм и быстрозажимная гайка, клещи для противовеса.

Основные преимущества :

- Высокая точность балансировки для получения профессиональных результатов на всех типах колес, быстрая и точная балансировка.
- Прочная конструкция, большой лоток для грузов. Надежный балансировочный станок для ежедневного использования.

- Интуитивно понятный интерфейс со светодиодным дисплеем, простой в использовании даже для неопытных операторов.
- Возможность обновления через USB.
- Сделано в Италии: качество сборки, функциональный дизайн, долговременная надежность.
- Широкий выбор прилагаемых и дополнительных аксессуаров для удовлетворения любых профессиональных потребностей.

Применение:

- Профессиональные шиномонтажные и механические мастерские.
- Сервисные центры для легковых автомобилей, внедорожников и легких коммерческих автомобилей.
- Мастерские со средней и интенсивной нагрузкой.
- Операторы, требующие высокой точности балансировки легкосплавных и стальных дисков.
- В условиях, где требуется скорость работы и простота использования.

Балансировочный станок Giuliano P42: профессиональное решение, разработанное для оптимизации времени и улучшения обслуживания шин. Изготовлен на заводах Giuliano Automotive в Италии, с использованием электронных комплектующих строго Made in Italy, станок сочетает в себе качество конструкции, передовые технологии и надежность на протяжении долгого времени.

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph (50/60) Hz
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Скорость вращения	< 150 rpm
Точность балансировки	± 1g
Вес нетто с защитным кожухом	112 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1350x1150x1280-1540 mm



**WBL81 EVO** (9450650)

Профессиональный подъемник для балансировочных станков.

Подъемник колёс WBL 81 Evo предназначен для работы со всеми балансировочными...

**QUICKPLATE** (9342865)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями



9342861

Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



9342862

Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм

**TW** (9349002)**QUICKPLATE** (9342864)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия

**QUICKPLATE** (9342866)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями



9350510



9342863

Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм



9342867

Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD

**UNILUG** (9342855)

Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



9342856

Комплект из 5 болтов для Unilug




9342860

Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug

**PROBIKE EKO KIT** (9341191)

Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм



9342850

Комплект центрирующих колец 28 мм для ProBike Eco Kit с валом диам. 14 мм.



9342851

Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco

**PROFI KIT** (9342852)

Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco



9342853

10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.