



Цифровой электронный балансировочный станок 3D со светодиодным дисплеем, лазерной линией и LED подсветкой

3D балансировочный стенд для колес легковых автомобилей с автоматическим вводом расстояния, диаметра и ширины колеса. Предназначен для интенсивной эксплуатации. Оснащён LED-дисплеем, автоматическим электрическим тормозом, лазерной линией для точной установки самоклеящихся грузиков и встроенной LED-подсветкой.

Описание

Технологии, Точность и Скорость для профессиональной балансировки колес — 100%% Сделано в Италии.

P44 — это высокопроизводительный 3D электронный балансировочный станок, разработанный и произведённый в Италии компанией Giuliano Automotive, идеально подходящий для профессионалов автосервиса, которые ценят передовые технологии, максимальную точность и высокую производительность.

Оснащённый двойным цифровым LED-дисплеем и автоматической системой 3D-считывания данных (дистанция, диаметр и ширина обода), P44 оптимизирует все этапы процесса балансировки, сокращая время работы и обеспечивая безупречные результаты.

Интегрированные технологии для повышения производительности:

- Встроенный лазерный указатель для точного размещения клеевых грузиков.
- Внутренняя LED-подсветка для оптимальной видимости во время работы.
- Автоматическая электрическая тормозная система для фиксации колеса в позиции установки грузиков, упрощающая процесс балансировки.
- Усиленный корпус для работы в условиях интенсивной эксплуатации — P44 идеально подходит для шиномонтажных мастерских с большим объемом работ и требовательных автосервисов.

Сделано в Италии — Качество и Инновации от Giuliano Automotive.

Балансировочный станок P44 полностью разработан и произведён в Италии, в самом сердце Motor Valley, с использованием высококачественных материалов и передовых компонентов, что гарантирует долговечность, точность и надёжность оборудования.

Техническое описание:

- Автоматическое измерение расстояния от колеса до стенда и диаметра колеса.
- Автоматическое измерение ширины колеса с помощью системы SONAR (TW).
- Автоматический цикл работы (старт и остановка).
- Автоматический электрический тормоз с функцией Smart Advance для автоматического приближения к правильному положению установки груза.
- Статическая и динамическая балансировка.
- Большое количество программ ALU.
- Специальные программы Alu-S. Программы для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Fast & Easy Split (FES) позволяет разделить грузик для коррекции дисбаланса в зависимости от положения его установки за спицы алюминиевого диска.
- Программное обеспечение OPTIMACH (оптимизация дисбаланса между ободом и шиной).
- Самодиагностика и самокалибровка.
- Функция Opposite Weight (OPF) посредством лазерной линии, позволяет разместить балансировочный грузик на нижней внутренней части алюминиевого диска (в позицию на 6:00 часов), проще и доступнее, благодаря индикатору лазерной линии.
- Укомплектован конусами и быстрозажимной гайкой.
- Укомплектован защитным кожухом.
- Лазерная линия для точного позиционирования клеящихся грузиков.
- Светодиодная подсветка LED для освещения поверхности колесного диска.
- Двойной цифровой светодиодный дисплей встроен в лоток для грузиков для удобства управления.
- Интуитивно понятная, простая в использовании панель управления.
- Усиленный корпус, большой лоток для грузиков для интенсивной эксплуатации.
- Режим самостоятельного выбора. Распознавание рабочей программы.
- Передовое программное обеспечение с возможностью последующих обновлений.
- USB-порт для обновления прошивки через USB-накопитель.
- Практичный подъемник для колес снижает усилия и повышает производительность (опция).
- Широкий выбор стандартных принадлежностей: защитный кожух для колеса, набор конусов 42-140 мм и быстрозажимная гайка, ручной калибр для измерения ширины обода колеса, клещи для противовеса, Сонар TW.

Ключевые преимущества:

- 3D-технология для более быстрой и точной балансировки. Интегрированный датчик Sonar входит в стандартную комплектацию.
- Лазерная линия точно указывает место установки клеевых грузиков, сокращая количество ошибок и экономя время.
- LED-подсветка обеспечивает максимальную видимость для безопасной и точной работы даже при недостаточном освещении.
- Прочный усиленный корпус, рассчитанный на интенсивную и непрерывную эксплуатацию.
- Возможность обновления ПО через USB для постоянного доступа к новейшим программным разработкам.
- Итальянское качество: оборудование произведено в самом сердце Motor Valley с использованием высококачественных материалов и современных комплектующих.
- Широкий выбор стандартных и дополнительных аксессуаров для удовлетворения любых профессиональных потребностей.

Области применения:

- Профессиональные шиномонтажные мастерские, где ключевыми являются эффективность, экономия времени и максимальная производительность.
- Автосервисы с высоким объемом работ и интенсивной непрерывной загрузкой.
- Мультибрендовые сервисные центры, специализирующиеся на обслуживании легковых автомобилей, внедорожников и легких коммерческих автомобилей.
- Сервисные отделы автодилеров, желающие предложить клиентам услуги по балансировке колес.
- Специалисты, работающие с легкосплавными дисками, где особенно важны точная и эстетичная балансировка.

Идеальный балансировочный станок для вашей мастерской! Разработан и произведён в Италии на заводах Giuliano Automotive, балансировочный станок P44 сочетает в себе высокое качество сборки, передовые технологии и электронные комплектующие 100%% Made in Italy.

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph (50/60) Hz
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Скорость вращения	< 150 rpm
Точность балансировки	± 1g
Вес нетто с защитным кожухом	114 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1350x1150x1280-1540 mm



**WBL81 EVO** (9450650)

Профессиональный подъемник для балансировочных станков.

Подъемник колёс WBL 81 Evo предназначен для работы со всеми балансировочными...

**QUICKPLATE** (9342865)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями



9342861

Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



9342862

Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм

**QUICKPLATE** (9342864)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия

**QUICKPLATE** (9342866)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями



9350510



9342863

Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм



9342867

Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD

**UNILUG** (9342855)

Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



9342856

Комплект из 5 болтов для Unilug




9342860

Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug

**PROBIKE EKO KIT** (9341191)

Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм



9342850

Комплект центрирующих колец 28 мм для ProBike Eco Kit с валом диам. 14 мм.



9342851

Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco

**PROFI KIT** (9342852)

Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco



9342853

10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.