



Цифровой электронный 3D балансировочный станок с пневматическим креплением колеса, LED дисплеем, лазерной линией и LED подсветкой

Высокопроизводительный 3D балансировочный стенд с пневматическим креплением и автоматическим считыванием всех параметров колеса. Оснащён двойным LED-дисплеем, прочным и увеличенным лотком для грузиков, лазерной линией для установки самоклеящихся грузиков и светодиодной подсветкой рабочей зоны.

Описание

P45 Plus – Профессиональный 3D-электронный балансировочный стенд для колес автомобилей.

Оснащён двойным светодиодным дисплеем, автоматической 3D-системой измерения расстояния, диаметра и ширины колеса, а также пневматическим креплением. P45 Plus — идеальный выбор для профессионалов, стремящихся повысить качество сервиса.

Благодаря системе 3D все измерения (расстояние, диаметр и ширина обода) автоматически выполняются с помощью электронных датчиков и бесконтактного сонара, исключая необходимость ручного измерителя ширины.

Позиционирование грузиков обеспечивается встроенным лазерным указателем высокой точности, что гарантирует максимальную точность и устраняет риск ошибки.

Пневматическая система зажима колеса фиксирует колесо всего за несколько секунд, обеспечивая надежное крепление и повышая производительность. В комплект входят конусы и пневматическая зажимная гайка.

Усиленный корпус специально разработан для интенсивной эксплуатации и высокой нагрузки. Эргономичный дизайн: P45 Plus оснащён новым, увеличенным и особо прочным лотком для грузиков из композитных материалов, рассчитанным на профессиональное использование.

Программное обеспечение точное, надёжное и простое в использовании, обновляется через USB, что позволяет всегда соответствовать последним требованиям отрасли.

Все электронные компоненты произведены в Италии, что гарантирует долговечность, точность и надёжность оборудования. Надёжная итальянская сборка с использованием высококачественных материалов 100% made in Italy.

Комплектация и опции: P45 Plus поставляется с широким выбором стандартных и дополнительных аксессуаров, что делает его легко адаптируемым под любые нужды автосервиса.

Техническое описание:

- Автоматическое измерение расстояния от колеса до стенда и диаметра колеса.
- Автоматическое измерение ширины колеса с помощью системы SONAR (TW).
- Автоматический цикл работы (старт и остановка).
- Быстрый и надёжный пневматический зажим колеса. В комплекте с конусами и пневматической системой крепления.
- Двухпозиционная педаль. Пневматическая блокировка колеса посредством педали.
- Автоматический электрический тормоз с функцией Smart Advance для автоматического приближения к правильному положению установки груза.
- Статическая и динамическая балансировка.
- Большое количество программ ALU.
- Специальные программы Alu-S. Программы для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Fast & Easy Split (FES) позволяет разделить грузик для коррекции дисбаланса в зависимости от положения его установки за спицы алюминиевого диска.
- Программное обеспечение OPTIMACH (оптимизация дисбаланса между ободом и шиной).
- Самодиагностика и самокалибровка.
- Функция Opposite Weight (OPF) посредством лазерной линии, позволяет разместить балансировочный грузик на нижней внутренней части алюминиевого диска (в позицию на 6:00 часов), проще и доступнее, благодаря индикатору лазерной линии.
- Укомплектован защитным кожухом.
- Лазерная линия для точного позиционирования клеящихся грузиков.
- Светодиодная подсветка LED для освещения поверхности колесного диска.
- Двойной цифровой светодиодный дисплей встроен в лоток для грузиков для удобства эксплуатации.
- Интуитивно понятная, простая в использовании панель управления.
- Усиленный корпус, большой лоток для грузиков для интенсивной эксплуатации.
- Режим самостоятельного выбора. Распознавание рабочей программы.
- Передовое программное обеспечение с возможностью последующих обновлений.
- USB-порт для обновления прошивки через USB-накопитель.
- Ящик для инструментов (стандартная комплектация).
- Практичный подъемник для колес снижает усилия и повышает производительность (опция).
- Широкий выбор стандартных принадлежностей: защитный кожух для колеса, набор конусов 42-140 мм и пневматическая система крепления, ручной калибр для измерения ширины обода колеса, клещи для противовеса, Сонар TW, ящик для

инструментов.

- По запросу доступна версия с функцией автоматического поиска позиции размещения противовеса (балансировочный станок P46 Plus).

Основные преимущества:

- Суперавтоматический ввод 3D-данных с помощью датчиков расстояния и диаметра, а также бесконтактного сонара для измерения ширины обода (без необходимости в ручном инструменте).
- Полностью автоматический ввод данных и лазерная линия для установки грузиков исключают риск ошибок оператора.
- Пневматическая система зажима грузиков с автоматическим натяжением валиком.
- Точное, надёжное и простое в использовании программное обеспечение, с возможностью обновления через USB.
- Усиленный корпус, разработанный для интенсивной и длительной эксплуатации.
- Итальянская сборка — все электронные комплектующие произведены в Италии.
- Широкий выбор стандартных и дополнительных аксессуаров, чтобы удовлетворить потребности любого профессионального автосервиса.

Области применения:

- Автосервисы и профессиональные шиномонтажные мастерские, стремящиеся повысить эффективность и точность балансировки колес.
- Станции с высоким объемом работы, благодаря прочному корпусу, пневматической системе зажима и автоматическому вводу данных, что сокращает время операций.
- Операторы, ценящие надежность и инновации, благодаря программному обеспечению с возможностью обновления через USB и электронным компонентам итальянского производства.
- Профессиональные мастерские, где эргономика имеет первостепенное значение.

Также по запросу доступна модель **P46 Plus** — балансировочный станок **с функцией автоматического поиска позиции установки грузиков** для большей автоматизации.

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph (50/60) Hz
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Скорость вращения	< 150 rpm
Точность балансировки	± 1g
Вес нетто с защитным кожухом	128 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1500x1300x1650 mm



P 45 Plus
Стандартные комплектующие



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**WBL81 EVO** (9450650)

Профессиональный подъемник для балансировочных станков.

Подъемник колёс WBL 81 Evo предназначен для работы со всеми балансировочными...

**QUICKPLATE** (9342865)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями



9342861

Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



9342862

Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм

**QUICKPLATE** (9342864)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия

**QUICKPLATE** (9342866)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями



9350510



9342863

Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм



9342867

Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD

**UNILUG** (9342855)

Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



9342856

Комплект из 5 болтов для Unilug




9342860

Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug

**PROBIKE EKO KIT** (9341191)

Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм



9342850

Комплект центрирующих колец 28 мм для Probike Eco Kit с валом диам. 14 мм.



9342851

Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco

**PROFI KIT** (9342852)

Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco



9342853

10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco



P 45 Plus

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.