



Электронный балансировочный станок 2D с TFT-экраном

Балансировочный стенд с TFT-монитором и автоматическим 2D-считыванием диаметра и расстояния до колеса. Опциональный автоматический сонар для измерения ширины колеса. Для шиномонтажных мастерских со средним объемом работ.

Описание

P52 — электронный балансировочный станок для шиномонтажных мастерских со средней загрузкой, которым необходимы точность, скорость и современное программное обеспечение.

Высококачественный TFT-монитор обеспечивает детализированное и интуитивно понятное отображение всех этапов работы. Пошаговые инструкции на экране сопровождают оператора на каждом этапе процесса балансировки. Привлекательная графика в сочетании с точным, надежным и простым в использовании программным обеспечением делают P52 отличным выбором даже для менее опытных пользователей, гарантируя профессиональные и точные результаты.

2D-технология с автоматическим измерением. P52 автоматически определяет расстояние и диаметр колеса с помощью встроенного электронного измерительного калибра. Функция Sonar для измерения ширины обода доступна по запросу — это опция, которая ускоряет обслуживание, исключает необходимость использования ручного калибра и обеспечивает большую точность и скорость.

Благодаря высокому разрешению графики большой TFT-экран делает каждую операцию более наглядной, снижая вероятность ошибок и облегчая работу начинающим операторам. P52 — идеальное решение для тех, кто ценит надежность и базовые характеристики в компактном и современном дизайне.

Все электронные компоненты производятся в Италии — это гарантия качества, долговечности и технической поддержки. 100% итальянское производство.

P52 — лучший выбор для средних шиномонтажных мастерских, которым требуется надежный, интуитивно понятный балансировочный станок на каждый день.

Техническое описание:

- Цветной 22-дюймовый плоский монитор TFT HD. Привлекательная графика высокого разрешения, точное, надежное и простое в использовании программное обеспечение.
- Автоматическое измерение диаметра и расстояния (2D).
- Автоматический цикл работы (старт и остановка).
- Автоматический электрический тормоз с функцией Smart Advance для автоматического приближения к правильному положению установки груза.
- Статическая и динамическая балансировка.
- Большое количество программ ALU.
- Специальные программы ALU-S. Программы для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Fast & Easy Split (FES) позволяет разделить грузик для коррекции дисбаланса в зависимости от положения его установки за спицы алюминиевого диска.
- Программное обеспечение OPTIMACH (оптимизация дисбаланса между ободом и шиной).
- Самодиагностика и самокалибровка.
- Функция Opposite Weight (OPF), позволяет разместить балансировочный грузик на нижней внутренней части алюминиевого диска (в позицию на 6:00 часов), что проще и доступнее при установке грузика вручную.
- Укомплектован конусами и быстрозажимной гайкой.
- Укомплектован защитным кожухом.
- Усиленный корпус, большой лоток для грузиков.
- Режим самостоятельного выбора. Распознавание рабочей программы.
- ET - Estimated Width (предполагаемая ширина). Указывает вероятную ширину обода в соответствии с другими полученными размерами.
- Система CLIP для установки клеящихся грузов.
- Передовое программное обеспечение с возможностью последующих обновлений.
- USB-порт для обновления прошивки через USB-накопитель.
- Привлекательная графика, обновленное программное обеспечение для отличного пользовательского опыта.
- Автоматическое измерение ширины колеса с помощью системы SONAR (TW), опционально.
- Практичный подъемник для колес снижает усилия и повышает производительность (опция).
- Широкий выбор стандартных принадлежностей: защитный кожух колеса, ручной калибр для измерения ширины обода, набор конусов 42-140 мм и быстрозажимная гайка, клещи для противовеса.

Основные преимущества:

- Автоматическое 2D-измерение диаметра колеса и расстояния.
- Высококачественный TFT-монитор с интуитивно понятной графикой.
- Интерактивные пошаговые инструкции с визуальной поддержкой на экране.
- Простое в использовании программное обеспечение с возможностью обновления через USB.
- ~~Важная особенность для автосервиса — возможность использования ручного калибра.~~

Области применения:

- Шиномонтажные мастерские и автосервисы со средним объёмом работ.
- Сервисные центры, стремящиеся повысить качество обслуживания.
- Мастерские, ищущие интуитивно понятное ПО и ценящие итальянские технологии.
- Профессионалы, которым важны эффективность и долговечность.

Giuliano P52 — профессиональный балансировочный станок с интерактивной поддержкой, разработан для оптимизации рабочего времени и улучшения качества шиномонтажных услуг.

Спроектирован и произведён на заводах Giuliano Automotive в Италии, P52 сочетает в себе высокое качество сборки, передовые технологии и долговечную надёжность.

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph (50/60) Hz
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Скорость вращения	< 150 rpm
Точность балансировки	± 1g
Вес нетто с защитным кожухом	95 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1350x1150x1440-1540 mm



P 52

Стандартные комплектующие



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**WBL81 EVO** (9450650)

Профессиональный подъемник для балансировочных станков.

Подъемник колёс WBL 81 Evo предназначен для работы со всеми балансировочными...

**QUICKPLATE** (9342865)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями



9342861

Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



9342862

Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм

**TW** (9349002)**QUICKPLATE** (9342864)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия

**QUICKPLATE** (9342866)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями



9350510



9342863

Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм



9342867

Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD

**UNILUG** (9342855)

Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



9342856

Комплект из 5 болтов для Unilug




9342860

Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug

**PROBIKE EKO KIT** (9341191)

Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм



9342850

Комплект центрирующих колец 28 мм для ProBike Eco Kit с валом диам. 14 мм.



9342851

Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco

**PROFI KIT** (9342852)

Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco



9342853

10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.