



3D Балансировочный станок с TFT-монитором, лазерной линией и светодиодной подсветкой

Электронный 3D балансировочный стенд с HD TFT-монитором и автоматическим считыванием расстояния, диаметра и ширины колеса. Усиленная конструкция для интенсивной эксплуатации, автоматический электрический тормоз, лазерная линия и LED-подсветка рабочей зоны.

Описание

P54 — электронный балансировочный станок 3D нового поколения, разработанный для обеспечения высокой производительности, надежности и максимальной простоты использования — даже в условиях интенсивной эксплуатации в загруженных шиномонтажных мастерских.

22-дюймовый TFT-монитор с высоким разрешением и высокодетализированной графикой обеспечивает наглядное и пошаговое сопровождение пользователя благодаря интуитивному и эргономичному интерфейсу.

Система автоматического 3D-съема параметров (расстояние, диаметр и ширина обода) использует автоматический измерительный рычаг для определения расстояния и диаметра, а также бесконтактный ультразвуковой датчик (сонар) для измерения ширины. Это устраняет необходимость в ручном штангенциркуле, сокращает время работы и минимизирует риск ошибок.

Усиленный корпус, автоматический электрический тормоз с функцией приближения к позиции установки грузика, лазерная линия для позиционирования грузиков и LED-подсветка рабочей зоны создают техническую конфигурацию, ориентированную на точность, скорость и максимальный комфорт оператора.

Благодаря вместительному лотку для инструментов, защитному кожуху колеса и входящим в комплект аксессуарам, P54 является идеальным балансировочным станком для шиномонтажных центров, автомастерских и сервисов, ищущих надежность и передовые технологии в одном решении.

100% итальянская разработка: все электронные компоненты спроектированы и произведены в Италии, что гарантирует высочайшее качество, долговечность и оперативную техническую поддержку.

P54 — Балансировочный станок, разработанный в соответствии с традициями инженерного совершенства Made in Italy.

Техническое описание:

- Цветной 22-дюймовый плоский монитор TFT HD. Привлекательная графика высокого разрешения, точное, надежное и простое в использовании программное обеспечение.
- Автоматическое измерение расстояния от колеса до станда и диаметра колеса.
- Автоматическое измерение ширины колеса с помощью системы SONAR (TW).
- Автоматический цикл работы (старт и остановка).
- Автоматический электрический тормоз с функцией Smart Advance для автоматического приближения к правильному положению установки груза.
- Статическая и динамическая балансировка.
- Большое количество программ ALU.
- Специальные программы ALU-S. Программы для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Лазерная линия для точного позиционирования клеящихся грузиков.
- Светодиодная подсветка LED для освещения поверхности колесного диска.
- Fast & Easy Split (FES) позволяет разделить грузик для коррекции дисбаланса в зависимости от положения его установки за спицу алюминиевого диска.
- Программное обеспечение OPTIMACH (оптимизация дисбаланса между ободом и шиной).
- Самодиагностика и самокалибровка.
- Функция Opposite Weight (OPF) посредством лазерной линии, позволяет разместить балансировочный грузик на нижней внутренней части алюминиевого диска (в позицию на 6:00 часов), проще и доступнее, благодаря индикатору лазерной линии.
- Укомплектован конусами и быстрозажимной гайкой.
- Укомплектован защитным кожухом.
- Автоматическая система clip для установки клеящегося груза.
- Усиленный корпус, большой лоток для грузиков.
- Режим самостоятельного выбора. Распознавание рабочей программы.
- Передовое программное обеспечение с возможностью последующих обновлений.
- USB-порт для обновления прошивки через USB-накопитель.
- Привлекательная графика, обновленное программное обеспечение для отличного пользовательского опыта.
- Практичный подъемник для колес снижает усилия и повышает производительность (опция).
- Широкий выбор стандартных принадлежностей: защитный кожух колеса, ручной калибр для измерения ширины обода, набор конусов 42-140 мм и быстрозажимная гайка, клещи для противовеса, Сонар TW.

Ключевые преимущества:

- Автоматический 3D-съём параметров (расстояние, диаметр, ширина обода).
- Бесконтактный ультразвуковой датчик (сонар) для измерения ширины обода (не требует ручного штангенциркуля).
- Большой 22-дюймовый TFT-монитор с высоким разрешением и современной интуитивной графикой.
- Программное обеспечение с пошаговыми инструкциями — удобно даже для неопытных операторов.
- Электрический тормоз с автостопом в позиции установки грузика.
- Лазерная линия для точного позиционирования грузика (в положении «6 часов»).
- LED-подсветка рабочей зоны.
- Усиленный корпус для интенсивной эксплуатации.
- Вместительный лоток для грузиков и защитный кожух колеса в комплекте.
- Разработка и производство в Италии (100% итальянские электронные компоненты).

Области применения:

- Шиномонтажные мастерские и сервисы с высоким объёмом работы.
- Профессиональные центры шинного сервиса.
- Оператор P54 — это профессиональный балансировочный станок с интерактивными функциями для оптимизации времени и повышения эффективности шинного сервиса. Разработан и произведён на производственных мощностях Giuliano Automotive в Италии, P54 сочетает высокое качество сборки, передовые технологии, надёжность и долговечность.

Giuliano P54 – профессиональный балансировочный станок с интерактивными функциями, разработан для оптимизации времени и повышения эффективности обслуживания шин.

P54 разработан и произведён на заводах Giuliano Automotive в Италии, сочетает в себе высокое качество изготовления, передовые технологии и надёжность.

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph (50/60) Hz
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Скорость вращения	< 150 rpm
Точность балансировки	± 1g
Вес нетто с защитным кожухом	125 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1350x1150x1440-1540 mm



P 54

Стандартные комплектующие



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**WBL81 EVO** (9450650)

Профессиональный подъемник для балансировочных станков.

Подъемник колёс WBL 81 Evo предназначен для работы со всеми балансировочными...

**QUICKPLATE** (9342865)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями



9342861

Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



9342862

Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм

**QUICKPLATE** (9342864)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия

**QUICKPLATE** (9342866)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями



9350510



9342863

Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм



9342867

Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD

**UNILUG** (9342855)

Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



9342856

Комплект из 5 болтов для Unilug




9342860

Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug

**PROBIKE EKO KIT** (9341191)

Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм



9342850

Комплект центрирующих колец 28 мм для ProBike Eco Kit с валом диам. 14 мм.



9342851

Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco

**PROFI KIT** (9342852)

Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco



9342853

10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.