



Электронный балансировочный станок 3D с видеодисплеем, пневматическим креплением колеса, лазерной линией и светодиодной подсветкой

Электронный балансировочный стенд с высококачественным TFT-монитором и автоматическим 3D-считыванием данных (расстояние, диаметр и ширина) с помощью бесконтактного сонарного датчика. Оборудован пневматическим зажимом, большим и прочным лотком для грузиков, лазерной линией и LED-подсветкой (в стандартной комплектации).

Описание

P55 Plus — профессиональный электронный 3D-балансировочный станок для современных мастерских, которые ценят высокую производительность, скорость работы и максимальную точность в одном надежном и профессиональном решении.

TFT-монитор с высоким разрешением, потрясающая графика и интуитивно понятный интерфейс с подсказками помогают оператору на каждом этапе процесса балансировки. Передовое, простое в использовании программное обеспечение поддерживает будущие обновления.

Автоматическое 3D-измерение (расстояние, диаметр обода и ширина) с помощью электронного датчика и бесконтактного сонара устраняет необходимость в ручных измерительных инструментах, сокращая рабочее время и риск ошибки.

Пневматическая система крепления колес обеспечивает быстрое и надежное крепление, повышая производительность. Лазерная линия позволяет точно размещать балансировочные грузы, а встроенная светодиодная подсветка освещает поверхность колесного диска. Усиленный корпус и новый сверхпрочный большой лоток для инструментов, грузов и аксессуаров.

Все электронные компоненты разработаны и произведены в Италии. P55 Plus — идеальный выбор для шинных мастерских и профессионалов, которые ценят надежность, передовые технологии и максимальную эффективность в своей повседневной работе.

Техническое описание:

- Цветной 22-дюймовый плоский монитор TFT HD. Привлекательная графика высокого разрешения, точное, надежное и простое в использовании программное обеспечение.
- Автоматическое измерение расстояния от колеса до станда и диаметра колеса.
- Автоматическое измерение ширины колеса с помощью системы SONAR (TW).
- Автоматический цикл работы (старт и остановка).
- Быстрый и надежный пневматический зажим колеса. В комплекте с конусами и пневматической системой крепления.
- Двухпозиционная педаль. Пневматическая блокировка колеса посредством педали управления.
- Автоматический электрический тормоз с функцией Smart Advance для автоматического приближения к правильному положению установки груза.
- Статическая и динамическая балансировка.
- Большое количество программ ALU.
- Специальные программы Alu-S. Программы для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Fast & Easy Split (FES) позволяет разделить грузик для коррекции дисбаланса в зависимости от положения его установки за спицы алюминиевого диска.
- Программное обеспечение OPTIMACH (оптимизация дисбаланса между ободом и шиной).
- Самодиагностика и самокалибровка.
- Автоматическая система clip для установки клеящегося груза.
- Функция Opposite Weight (OPF) посредством лазерной линии, позволяет разместить балансировочный грузик на нижней внутренней части алюминиевого диска (в позицию на 6:00 часов), проще и доступнее, благодаря индикатору лазерной линии.
- Укомплектован защитным кожухом.
- Лазерная линия для точного позиционирования клеящихся грузиков.
- Светодиодная подсветка LED для освещения поверхности колесного диска.
- Усиленный корпус, большой лоток для грузиков для интенсивной эксплуатации.
- Режим самостоятельного выбора. Распознавание рабочей программы.
- Привлекательная графика, передовое программное обеспечение для отличного пользовательского опыта.
- USB-порт для обновления прошивки через USB-накопитель.
- Ящик для инструментов (стандартная комплектация).
- Практичный подъемник для колес снижает усилия и повышает производительность (опция).
- Широкий выбор стандартных принадлежностей: защитный кожух для колеса, набор конусов 42-140 мм и пневматическая система крепления, ручной калибр для измерения ширины обода колеса, клещи для противовеса, Сонар TW, ящик для инструментов.

По запросу доступна версия с функцией автоматического поиска позиции размещения противовеса (балансировочный станок **P56 Plus**).

Основные преимущества:

- Передовое программное обеспечение. TFT HD-монитор и усовершенствованная графика: современный, интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс.
- Автоматический 3D-сбор измерений: электронные измерители и бесконтактный сонар для измерения расстояния, диаметра и ширины.
- Пневматическое крепление колеса: быстрое, надежное и не требующее ручных усилий крепление.
- Лазер для позиционирования противовесов в позицию на 6 часов.
- Светодиодная подсветка рабочей зоны: лучшая видимость в любых условиях освещения.
- Большой лоток для грузов из композитного материала: прочный и удобный для хранения аксессуаров и инструментов.
- Программное обеспечение с возможностью обновления через USB: всегда в соответствии с последними инновациями и нормами.
- Электронные компоненты 100%% Made in Italy: качество, долговечность и гарантированное обслуживание.

Области применения:

- Высокопроизводительные шиномонтажные центры, где требуется скорость и точность балансировки.
- Многомарковые механические мастерские, которые ежедневно обслуживают большой объем транспортных средств.
- Профессиональные шиномонтажники, которые ценят надежное и быстрое оборудование для ежедневной балансировки.
- Корпоративные автопарки или внутренние отделы технического обслуживания, которые хотят эффективно управлять обслуживанием колес внутри компании.

P55 Plus балансировочный станок для профессиональной и интенсивной эксплуатации, сочетает в себе точность балансировки, скорость и максимальную простоту использования.

Благодаря комплектующим 100%% произведенным в Италии, надежной сборке, автоматическим функциям и обновляемому программному обеспечению, станок является идеальным выбором для современных мастерских и самых требовательных шиномонтажников.

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph (50/60) Hz
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Скорость вращения	< 150 rpm
Точность балансировки	± 1g
Рабочее давление	8-10 bar (115-145 PSI)
Вес нетто с защитным кожухом	112 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1450x1150x1280-1540 mm



P 55 Plus
Стандартные комплектующие



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**WBL81 EVO** (9450650)

Профессиональный подъемник для балансировочных станков.

Подъемник колёс WBL 81 Evo предназначен для работы со всеми балансировочными...


**QUICKPLATE** (9342865)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями



9342861

Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



9342862

Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм

**QUICKPLATE** (9342864)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия

**QUICKPLATE** (9342866)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями



9350510



9342863

Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм



9342867

Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD

**UNILUG** (9342855)

Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



9342856

Комплект из 5 болтов для Unilug




9342860

Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug

**PROBIKE EKO KIT** (9341191)

Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм



9342850

Комплект центрирующих колец 28 мм для Probike Eco Kit с валом диам. 14 мм.



9342851

Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco

**PROFI KIT** (9342852)

Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco



9342853

10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco



P 55 Plus

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.