



3D Балансировочный станок с профессиональной диагностикой, пневматическим креплением, сенсорным экраном, лазер линией и светодиодной подсветкой

3D Балансировочный станок с сенсорным экраном, профессиональной диагностикой, бесконтактным сонаром для измерения ширины колеса, пневматическим креплением и автоматическим поиском дисбаланса. Оснащён лазером и светодиодной подсветкой для точного позиционирования грузовиков.

Описание

P58 EVO от Giuliano Automotive — это электронный балансировочный стенд, оснащённый 22-дюймовым HD-сенсорным экраном и графикой высокой яркости, специально разработанный для профессиональной и высокоточной балансировки колес легковых автомобилей. Эта передовая машина включает функцию диагностики радиального биения протектора шины, обеспечивая наилучшие результаты. Система SONAR обеспечивает полностью автоматическое и сверхточное считывание размеров колеса, сводя к минимуму ошибки ввода данных.

Разработанный для шиномонтажных мастерских с большим потоком клиентов, P58 EVO сочетает в себе новейшие технологии, удобство в эксплуатации и надёжную конструкцию на 100% «Сделано в Италии». Интуитивно понятный интерфейс с пошаговой навигацией по программному обеспечению обеспечивает быструю, безопасную и полностью автоматизированную работу. Дополнительно встроенный SONAR RRM позволяет анализировать круговую форму шины и выявлять дефекты сопряжения шины и диска, что делает P58 EVO идеальным выбором для самых требовательных специалистов.

Стандартные особенности модели:

- Профессиональная диагностика шин с помощью заднего SONAR-сканирования RRM.
- Пневматическое зажатие колеса и автоматическая позиционировка для установки грузовиков с электромагнитным тормозом и автоматической фиксацией в положении установки грузовиков.
- Автоматическое бесконтактное измерение ширины колеса с помощью SONAR TW.
- Лазерная линия для точного позиционирования клеевых грузовиков.
- LED-подсветка рабочей зоны.
- Расширенные функции программного обеспечения, включая: OPTIMATCH (оптимизация положения шины на диске для снижения статической дисбалансировки), Fast & Easy Split (скрытая установка грузовиков за спицами), программы ALU-S для всех типов легкосплавных дисков.

С обновляемым через USB программным обеспечением, усиленным корпусом и вместительным лотком для грузовиков из композитного материала, P58 EVO создан для долговечной работы и роста вместе с вашим бизнесом.

Техническое описание:

- 22-дюймовый цветной сенсорный монитор TFT HD. Высокое разрешение, привлекательная графика, точное, надежное и простое в использовании программное обеспечение.
- Профессиональная диагностика колес с помощью заднего сканирования SONAR RRM позволяет обнаружить неровности округлости шин и возможные дефекты соединения обода и шины.
- Автоматическое измерение расстояния от колеса до стенда и диаметра колеса.
- Автоматическое измерение ширины колеса с помощью системы SONAR (TW).
- Автоматическое позиционирование колеса в точное положение для установки грузов.
- Автоматический поиск положения для размещения груза с автоматической остановкой и фиксацией колеса посредством автоматического электрического тормоза. Указание точного положения для установки груза посредством встроенной лазерной линии.
- Лазерная линия для точного определения места нанесения самоклеящихся грузовиков в положении «6 часов» на ободе.
- Быстрый и надежный пневматический зажим колеса. В комплекте с конусами и пневматической системой крепления.
- Двухпозиционная педаль. Пневматическая блокировка колеса посредством педали управления.
- Автоматический электрический тормоз с автоматической остановкой в положении размещения груза (Autostop).
- Автоматический цикл работы (старт и остановка).
- Статическая и динамическая балансировка.
- Программное обеспечение OPTIMACH (оптимизация дисбаланса между ободом и шиной).
- Самодиагностика и самокалибровка.
- Автоматическая система clip для установки клеящегося груза.
- Большое количество программ ALU.
- Специальные программы Alu-S. Программы для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Fast & Easy Split (FES) позволяет разделить грузик для коррекции дисбаланса в зависимости от положения его установки за спицы алюминиевого диска.
- Функция Opposite Weight (OPF) посредством лазерной линии, позволяет разместить балансировочный грузик на нижней

- внутренней части алюминиевого диска (в позицию на 6:00 часов), проще и доступнее, благодаря индикатору лазерной линии.
- Укомплектован защитным кожухом.
- Светодиодная подсветка LED для освещения поверхности колесного диска.
- Усиленный корпус, большой лоток для грузиков для интенсивной эксплуатации.
- Режим самостоятельного выбора. Распознавание рабочей программы.
- Привлекательная графика, передовое программное обеспечение для отличного пользовательского опыта.
- USB-порт для обновления прошивки через USB-накопитель.
- Ящик для инструментов (стандартная комплектация).
- Практичный подъемник для колес снижает усилия и повышает производительность (опция).
- Широкий выбор стандартных принадлежностей: защитный кожух для колеса, набор конусов 42-140 мм и пневматическая система крепления, ручной калибр для измерения ширины обода колеса, клещи для противовеса, Сонар TW, Сонар RRM, ящик для инструментов.

Основные преимущества:

- Профессиональная диагностика с использованием заднего SONAR RRM (в базовой комплектации)
- Быстрое и надёжное пневматическое зажатие для повышения производительности
- Большой и особо прочный лоток для грузиков из композитного материала с выделенными зонами для инструментов и аксессуаров
- 100%% итальянская инженерия и комплектующие — гарантия качества, надёжности и долговечной работы
- Обновление программного обеспечения через USB для соответствия современным технологическим требованиям

Идеально подходит для:

- Специализированных центров, занимающихся обслуживанием премиальных и спортивных автомобилей
- Автопроизводителей, которым требуется профессиональное оборудование для обеспечения высокого уровня качества
- СТО, ищущих надёжность, автоматизацию и расширенную диагностику для сокращения рабочего времени и снижения риска ошибок

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	100 – 240V 50Hz/60Hz
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Скорость вращения	< 150 rpm
Точность балансировки	± 1g
Рабочее давление	8-10 bar (115-145 PSI)
Вес нетто с защитным кожухом	117 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1530x1350x1360-1805 mm



P 58 Evo
Стандартные комплектующие



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



WBL81 EVO (9450650)

Профессиональный подъемник для балансировочных станков.

Подъемник колёс WBL 81 Evo предназначен для работы со всеми балансировочными...



QUICKPLATE (9342865)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями



9342861

Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



9342862

Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм



QUICKPLATE (9342864)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия



QUICKPLATE (9342866)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями



9350510



9342863

Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм



9342867

Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD



UNILUG (9342855)

Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



9342856

Комплект из 5 болтов для Unilug




9342860

Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug



PROBIKE EKO KIT (9341191)

Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм



9342850

Комплект центрирующих колец 28 мм для Probike Eco Kit с валом диам. 14 мм.



PROFI KIT (9342852)

Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco



9342853

10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.