



Цифровой электронный 2D балансировочный станок с сенсорным дисплеем, для колес грузовиков и автобусов

Балансировочный стенд с сенсорным экраном для колес грузовых автомобилей, автобусов и тяжелых транспортных средств до 200 кг. Включает стандартный подъемник для колес для точной центровки и улучшения точности балансировки.

Описание

P80 — это цифровой электронный 2D балансировочный станок, специально разработанный для колес грузовиков, автобусов и тяжелой техники. Обеспечивая максимальную точность, эффективность работы и простоту в использовании, он является идеальным решением для сервисных центров с большим потоком и работой с крупногабаритными колесами.

Высококонтрастный сенсорный экран обеспечивает отличную видимость показателей дисбаланса и интуитивно понятный интерфейс пользователя. P80 способен работать с колесами весом до 200 кг и диаметром до 1100 мм, что делает его оптимальным выбором для профессиональных сервисов, обслуживающих крупные колеса.

В стандартной комплектации P80 оснащён встроенным пневматическим подъёмником колес, который обеспечивает точную центровку тяжёлых колес, значительно повышая безопасность и общую точность балансировки.

P80 предлагает расширенные автоматические функции, включая:

- Автоматический выбор соответствующей программы балансировки
- Лазерную линию для точного размещения грузов
- Систему Fast & Easy Split (FES) для скрытого монтажа грузов
- Автоматическое измерение диаметра и расстояния до колеса
- Специальные ALU-программы для легкосплавных дисков

P80 значительно сокращает время работы и повышает точность балансировки. Прочный, надежный и высокоэффективный, он является незаменимым инструментом для любой мастерской, обслуживающей тяжёлую технику.

Техническое описание:

- Автоматическое измерение расстояния от колеса до стенда и диаметра колеса.
- Автоматический цикл работы (старт и остановка).
- Статическая и динамическая балансировка.
- Цветной видеодисплей с сенсорным экраном.
- Большое количество программ ALU.
- Самодиагностика и самокалибровка.
- Ящик для инструментов.
- В комплекте с быстрозажимной кольцевой гайкой и конусами для грузовиков/автобусов.
- В комплекте с защитным кожухом и пневматическим подъемником колес.
- Fast & Easy Split (FES) позволяет разделить грузик для коррекции дисбаланса в зависимости от положения его установки за спицы алюминиевого диска.
- Специальные программы Alu-S. Программы для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Режим самостоятельного выбора. Распознавание рабочей программы.
- Лазерная линия для точного позиционирования клеящихся грузиков.
- Функция Opposite Weight (OPF) посредством лазерной линии, позволяет разместить балансировочный грузик на нижней внутренней части алюминиевого диска (в позицию на 5:00 часов), проще и доступнее, благодаря индикатору лазерной линии.
- Широкий выбор стандартных принадлежностей: защитный кожух для колеса, ручной калибр для измерения ширины обода колеса, клещи для противовеса, набор центрирующих конусов и прокладок, зажимное кольцо, калибровочный груз.

Балансировочный станок P80 — идеальное решение для автосервисов, шиномонтажных центров и ремонтных мастерских, специализирующихся на обслуживании промышленных транспортных средств, таких как грузовики, автобусы и тяжёлый транспорт. Благодаря возможности работать с особо крупными колесами весом до 200 кг, усиленной конструкции и продвинутому автоматическим функциям, P80 особенно хорошо подходит для:

- Мастерских с большим объёмом работ по обслуживанию автопарков тяжёлой техники
- Ремонтных и сервисных центров, обслуживающих автобусы
- Шиномонтажных мастерских для колес грузовиков, прицепов и полуприцепов
- Мобильных мастерских или сервисных подразделений, проводящих обслуживание тяжёлых машин на выезде
- Надежный и точный инструмент, который является незаменимым оборудованием для профессионалов в сфере тяжёлых перевозок, которым необходима быстрая, точная и безопасная балансировка колес.

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	200 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	2"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph (50/60) Hz
Скорость вращения	CAMION < 160 rpm
Точность балансировки с колесами ГРУЗОВОГО автомобиля	10 g
Рабочее давление	8-10 bar (115-145 PSI)
Вес нетто с защитным кожухом	215 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1100x1630x1580 mm



P 80

Стандартные комплектующие



www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



9343160

Адаптер для крепления колес VW Crafter и Mercedes Sprinter



9343161

Адаптер для крепления колес грузовых автомобилей 19,5"-22,5", Европейские колесные диски



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.