

**Цифровой электронный 2D балансировочный станок с регулируемым LED дисплеем**

Балансировочный станок 2D с регулируемым LED дисплеем. Компактный корпус, передовые технологии по доступной цене. Укомплектован автоматическим измерительным устройством для ввода расстояния и диаметра колеса. Программы для балансировки колес с дисками из алюминия, функция как статической, так и динамической балансировки; оптимизация баланса.

Описание

Модель S800 относится к категории entry-level балансировочных станков Giuliano, совмещает в себе технологии обычно включаемые в модели премиум-сегмента с хорошим соотношением цена/качество!

S 800 Цифровой электронный 2D балансировочный станок с регулируемым LED дисплеем. Балансировочный станок укомплектован автоматическим измерительным устройством для ввода расстояния и диаметра колеса. Программы для балансировки колес с дисками из алюминия, функция как статической, так и динамической балансировки; оптимизация баланса.

Компактный корпус, передовые технологии по очень доступной цене.

Техническое описание

- Автоматическое измерение диаметра и расстояния.
- Автоматический цикл работы (Старт и Остановка).
- Педаль тормоза.
- Статическая и динамическая балансировка.
- Большое количество программ ALU.
- ~~Предназначен для балансировки~~ Плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Функция FES (Fast & Easy Split) для распределения балансировочных грузов за спицами легкосплавного диска.
- Программное обеспечение OPTIMACH (оптимизация дисбаланса между ободом и шиной).
- Самодиагностика.
- Самокалибровка.
- Функция OPF для установки клеящихся грузиков на нижней внутренней части алюминиевого диска.
- Укомплектован конусами и быстрозажимной гайкой.
- Укомплектован защитным кожухом.
- Порт USB для обновления встроенного программного обеспечения через ПК/ноутбук.
- Автоматическое измерение ширины колеса с помощью SONAR (LA) и автоматическое измерение радиального биения посредством системы SONAR (ROM) опционально.
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений [OC.C.28.070.A № 76742](#).

Giuliano Industrial S.p.A.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph (50/60) Hz
Время рабочего цикла	4,7s (5 3/4" x 14") 15 Kg
Частота вращения колеса при измерении	< 150 rpm
Точность балансировки	÷ 1g
Вес нетто с защитным кожухом	88 kg
Макс. габаритные размеры	1300 x 1250 x 1455 mm



S 800

Стандартные комплектующие



Защитный кожух



Ручной калибр для измерения ширины диска



Конусы и быстрозажимная гайка



Клещи для снятия/установки
балансировочных грузов

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**S 800**

Дополнительные комплектующие

**UNILUG** (9342855)

Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



9342856

Комплект из 5 болтов для Unilug



9342860

Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug



9342861

Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



9342862

Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм



9342863

Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм



9342867

Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD

**QUICKPLATE** (9342864)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия

**QUICKPLATE** (9342865)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями

**QUICKPLATE** (9342866)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями

**RL** (9314901)

RL Защитная чашка для крепления легкосплавных дисков

**WBL81** (9437137)

Подъемник для колес WBL81 подходит для всех балансировочных станков Giuliano. Спроектирован и произведен в Италии. Новая современная технология...


**LA** (9344869)

Сонар LA для автоматического измерения ширины колеса. Только для:

- S 800;
- S 820;
- S 830;

**PROBIKE EKO KIT** (9341191)

Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм



9342850

Комплект центрирующих колец 28 мм для ProBike Eco Kit с валом диам. 14 мм.



9342851

Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco

**PROFI KIT** (9342852)

Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco



9342853

10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



S 800

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.