Цифровой электронный балансировочный станок с микропроцессором и LED дисплеем

Цифровой электронный балансировочный станок с микропроцессором и LED дисплеем

Описание

Балансировочный станок укомплектован универсальным фланцем и конусами с быстрозажимной гайкой.

Техническое описание

- Измерение расстояния от колеса до стенда и диаметра колеса вручную;
- Автоматический цикл работы (Старт и остановка);
- Статическая и динамическая балансировка;
- 4 программы ALU;
- Специальные программы ALU-S и PAX;
- Функция **SPLIT** (скрытые грузы);
- Функция **OPTIMACH** (оптимизация дисбаланса диска/шины);
- Самодиагностика;
- Самокалибровка;
- Макс. масса колеса: 75 кг;
- Частота вращения колеса: OC.C.28.070.A № 76742.

Дополнительные комплектующие

- Защитный кожух.

Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	900 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph - 50/60 Hz
Время рабочего цикла	6s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Частота вращения колеса при измерении	< 100 rpm
Точность балансировки	± 1g
Вес нетто	85 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	550 x 480 x 987 mm

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Конусы и быстрозажимная гайка

Ручной калибр для измерения ширины диска

Клещи для снятия/установки балансировочных грузов

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

UNILUG (9342855)
Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем

9342856
Комплект из 5 болтов для Unilug

9342860
Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug

9342861
Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм

9342862
Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм

9342863
Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм

9342867
Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD

QUICKPLATE (9342864)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия

QUICKPLATE (9342865)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями

QUICKPLATE (9342866)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями

RL (9314901)
RL Защитная чашка для крепления легкосплавных дисков

PRU 810 (9336589)
Защитный кожух для **S810**

WBL81 (9437137)
Подъемник для колес WBL81 подходит для всех балансировочных станков Giuliano. Спроектирован и произведен в Италии. Новая современная технология...

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Giuliano Industrial S.p.A.
Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.