

Цифровой электронный балансировочный станок 2D с 19" TFT дисплеем

Балансировочный станок 2D для колес легковых автомобилей с ЖК-монитором и потрясающей графикой. Автоматический ввод параметров, регулируемый монитор, большой и удобный лоток для инструментов и грузиков, защитный кожух, механический тормоз, укомплектован комплектом конусов с быстрозажимной гайкой. **Точный, надежный и простой в эксплуатации**. Все программы для стальных и легкосплавных дисков, а также несколько встроенных программ для быстрой и легкой балансировки. Обновленное программное обеспечение для удобства пользователей. Лучший выбор для шинных мастерских среднего объема, использующих эффективное оборудование.

Описание

Балансировочный станок оснащен регулируемым цветным 19" TFT дисплеем, благодаря которому пользователь получает доступ к простым инструкциям и рекомендациям. S 830 укомплектован универсальным фланцем и конусами с быстрозажимной гайкой, а также защитным кожухом новой концепции. Автоматическое измерение расстояния от колеса до стенда и диаметра колеса.

Техническое описание

- Балансировочный стенд имеет все программы для балансировки специальных колес и колес с дисками из алюминия(ALU и ALU-S);
- Функция как статической, так и динамической балансировки;
- Оптимизация статического дисбаланса;
- Автоматическое измерение расстояния от колеса до стенда и диаметра колеса;
- Односкоростной двигатель 230В-1ф-50/60Гц;
- Специальные программы:
  - Минимизация корректирующих грузов (система OptiWeight позволяет экономить грузики при балансировке);
  - Идентификация остаточного дисбаланса на балансировочных плоскостях;
- Автоматическое позиционирование груза в точке коррекции дисбаланса;
- Автоматический цикл работы (Старт и остановка);
- Статическая и динамическая балансировка;
- Все специальные программы ALU, ALU-S;
- Оптимизация статического дисбаланса для уменьшения дисбаланса между ободом и шиной;
- Самодиагностика;
- Самокалибровка;
- Функция Fast & Easy Split для распределения скрытого груза за спицами легкосплавного диска;
- Функция OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF) для облегчения установки клеящегося груза;
- Функция multi-user для одновременной работы 4 мастеров;
- Автоматическая система clip для установки клеящегося груза;
- Макс. масса колеса: 75 кг.;
- Продолжительность измерительного цикла: 4,7 сек. при 15кг;
- Частота вращения колеса: OC.C.28.070.A № 76742.
- Передовое программное обеспечение для дальнейших обновлений.
- Производительность станка со временем может улучшиться благодаря обновлениям.
- USB-порт для обновления прошивки через USB-накопитель.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph - 50/60 Hz
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Частота вращения колеса при измерении	< 150 rpm
Точность балансировки	± 1 g
Вес нетто	93 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1350 x 1150 x 1440 ÷ 1540 mm

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



Защитный кожух



Ручной калибр для измерения ширины диска



Конусы и быстрозажимная гайка



Клещи для снятия/установки балансировочных грузов

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



UNILUG (9342855)
Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



9342856
Комплект из 5 болтов для Unilug



9342860
Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug



9342861
Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



9342862
Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм



9342863
Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм



9342867
Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD



QUICKPLATE (9342864)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия



QUICKPLATE (9342865)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями



QUICKPLATE (9342866)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями



WBL81 EVO (9450650)
Профессиональный подъемник для балансировочных станков.

Подъёмник колёс WBL 81 Evo предназначен для работы со всеми балансировочными...




LA (9344869)
Сонар LA для автоматического измерения ширины колеса. Только для:

- S 800;
- S 820;
- S 830;



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм



9342850
Комплект центрирующих колец 28 мм для Probike Eco Kit с валом диам. 14 мм.



9342851
Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco



PROFI KIT (9342852)
Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco



9342853
10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.