



Цифровой электронный балансировочный стенд с микропроцессором, 19" дисплеем, автоматическими измерительными устройствами, датчиками sonar

Цифровой электронный балансировочный стенд с микропроцессором и цветным регулируемым 19" сенсорным TFT дисплеем, защитным кожухом новой концепции, пневматической системой зажима колеса, автоматическими измерительными устройствами, датчиками sonar для измерения ширины колеса и радиального биения. Балансировочный стенд имеет специальные программы для минимизации корректирующего груза, ведения статистики использованных грузов, идентификации остаточного дисбаланса на балансировочных плоскостях, определения лучшего местоположения каждого отбалансированного колеса на транспортном средстве

Описание

Балансировочный стенд оснащен плоским цветным регулируемым 19" сенсорным TFT дисплеем и защитным кожухом новой концепции, пневматической системой зажима колеса, автоматическими измерительными устройствами, детекторами sonar для измерения ширины колеса и радиального биения. Балансировочный стенд укомплектован универсальным фланцем, конусами и пневматическим зажимным устройством.

Техническое описание

- Балансировочный стенд имеет все программы для балансировки специальных колес и колес с дисками из алюминия (ALU и ALU-S);
- Функция как статической, так и динамической балансировки;
- Автоматическое измерение расстояния от колеса до стенда и диаметра колеса;
- Sonar LA для автоматического измерения ширины колеса;
- Специальные программы балансировочного стенда:
 - Минимизация корректирующего груза (система OptiWeight позволяет экономить грузики при балансировке);
 - Статистика установленных грузов;
 - Идентификация остаточного дисбаланса на балансировочных плоскостях;
 - Система TyreSet для определения лучшего местоположения каждого отбалансированного колеса на транспортном средстве.
- Электропитание, 115-230В-1ф-50/60Гц;
- Автоматическое позиционирование груза в точке коррекции дисбаланса;
- Автоматический цикл работы (Старт и остановка);
- Статическая и динамическая балансировка;
- Все специальные программы ALU, ALU-S;
- Оптимизация статического дисбаланса для уменьшения дисбаланса между ободом и шиной;
- Измерение радиального биения с помощью датчика sonar;
- Автоматическая минимизация дисбаланса между радиальным биением диска и шины;
- Устройство sonar для автоматического измерения торцевого биения (поставляется по дополнительному заказу);
- Самодиагностика;
- Самокалибровка;
- Функция FES (Fast & Easy Split) для распределения скрытого груза за спицами легкосплавных дисков;
- Функция OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF) для облегчения установки клеящегося груза вручную;
- Функция multi-user для одновременной работы 4 мастеров;
- Автоматическая система clip для установки клеящегося груза;
- Блокировка колеса и измерительного устройства в положении для установки груза;
- Боковой отсек для инструментов;
- Макс. масса колеса: 75 кг.;
- Продолжительность измерительного цикла: 4,7 сек. при массе колеса 15 кг.;
- Частота вращения колеса при измерении: OC.C.28.070.A № 76742.

Дополнительные комплектующие

- Принтер

Giuliano Industrial S.p.A.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph - 50/60 Hz
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Частота вращения колеса при измерении	< 100 rpm
Точность балансировки	± 0.5g
Рабочее давление	8-10 bar (116-145 PSI)
Вес нетто	135 kg
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1400 x 1170 x 1440 ÷ 1540 mm



S 850

Стандартные комплектующие



Защитный кожух



Ручной калибр для измерения ширины диска



Стандартная комплектация



Клещи для снятия/установки
балансировочных грузов



LA (9336362)
Сонар LA для автоматического измерения
ширины колеса.

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

**UNILUG** (9342855)

Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



9342856

Комплект из 5 болтов для Unilug

**x 5**

9342860

Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug



9342861

Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



9342862

Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм



9342863

Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм



9342867

Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD

**QUICKPLATE** (9342864)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия

**QUICKPLATE** (9342865)

Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями

**QUICKPLATE** (9342866)


Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями

**RL** (9314901)

RL Защитная чашка для крепления легкосплавных дисков

**WBL81** (9437137)

Подъемник для колес WBL81 подходит для всех балансировочных станков Giuliano. Спроектирован и произведен в Италии. Новая современная технология...

**LRM** (9336364)

Сонар LRM для автоматического измерения торцевого биения колеса.



S 850

Ссылки



Отсканируйте расположенный рядом QR-код, чтобы увидеть информацию о товаре



Giuliano Industrial S.p.A.

via Guerrieri 6

Correggio (RE)

Italy

+39 0522 731111

+39 0522 633198

<https://www.giuliano-automotive.com>



Social Network



Facebook



YouTube



Twitter



Giuliano Industrial S.p.A.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.