SL 44



Цифровой электронный 2D балансировочный станок со светодиодным дисплеем LED.

Балансировочный станок 2D с дисплеем LED. Компактные размеры, передовые технологии и простота использования. Идеальный выбор для среднего шиномонтажного цеха с ограниченным бюджетом. Инновационное программное обеспечение для дальнейших обновлений.

Описание

Цифровой электронный 2D балансировочный станок со светодиодным дисплеем LED.

Компактные размеры, передовые технологии и простота использования: балансировочный станок SL 44 - идеальный выбор для среднего шиномонтажного цеха с ограниченным бюджетом.

Инновационное программное обеспечение для дальнейших обновлений. Интуитивно понятная, удобная для пользователя панель управления. Программы для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода. Оценка ширины: автоматически предлагается ширина обода в соответствии с измеренным диаметром и расстоянием. Автоматическое распознавание рабочей программы.

Практичный подъемник для колес сокращает усилия и повышает производительность (опция).

Техническое описание

- Автоматическое измерение диаметра и расстояния.
- Автоматический цикл работы (старт и остановка).
- Педаль тормоза.
- Статическая и динамическая балансировка.
- Большое количество программ ALU.
- Программы для выбора наилучших плоскостей коррекции для любого вида и формы легкосплавного обода.
- Fast & Easy Split (FES) позволяет разделить грузик для коррекции дисбаланса в зависимости от положения его установки за спицы алюминиевого диска.
- Программное обеспечение OPTIMACH (оптимизация дисбаланса между ободом и шиной).
- Самодиагностика.
- Самокалибровка.
- Функция Opposite Weight (OPF), позволяет разместить балансировочный грузик на нижней внутренней части алюминиевого диска (в позицию на 6:00 часов).
- Оценка ширины: ширина обода автоматически определяется в соответствии с измеренным диаметром и расстоянием.
- Распознавание требуемой программы.
- Укомплектован конусами и быстрозажимной гайкой.
- Укомплектован защитным кожухом.
- Порт USB для обновления встроенного программного обеспечения через ПК/ноутбук.
- Свидетельство об утверждении типа средств измерений OC.C.28.070.A № 76742.

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Технические характеристики

Максимальная масса колеса	75 kg
Максимальный диаметр колеса	1100 mm
Диаметр обода обслуживаемых колес	10"-30" / 255-765 mm
Ширина диска	1.5"-20" / 40-510 mm
Электропитание	230V - 1ph (50/60) Hz
Время рабочего цикла	4.7s (5 3/4 "x 14") 15 Kg
Частота вращения колеса при измерении	< 150 rpm
Точность балансировки	÷ 1g
Вес нетто с защитным кожухом	85 kg
Макс. габаритные размеры	1100 x 1100 x 1500 mm

www.giuliano-automotive.com

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



Защитный кожух



Ручной калибр для измерения ширины диска



Конусы и быстрозажимная гайка



Клещи для снятия/установки балансировочных грузов

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.



UNILUG (9342855)
Адаптер для крепления колес без центрального отверстия или со специальным фланцем



9342856
Комплект из 5 болтов для Unilug



9342860
Набор из 5 удлиненных сферических гаек для Unilug



9342861
Проставка + конус для крепления колес внедорожников SUV и 4WD, диаметр центрального отверстия 122-174мм



9342862
Зажимной конус с проставкой для крепления колес легких грузовиков и микроавтобусов; центральное отверстие диам. 198-225 мм



9342863
Специальный конус для крепления колес снаружи; центральное отверстие диаметр 100-118 мм



9342867
Проставка + кольцо для крепления колес внедорожников и 4WD



QUICKPLATE (9342864)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 4 центрирующими шпильками, для колес с макс. 4 отверстия



QUICKPLATE (9342865)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 5 центрирующими шпильками, для колес с макс. 5 отверстиями



QUICKPLATE (9342866)
Адаптер для крепления колес с фланцем и 6 центрирующими шпильками, для колес с макс. 6 отверстиями




WBL81 EVO (9450650)
Профессиональный подъемник для балансировочных станков.

Подъёмник колёс WBL 81 Evo предназначен для работы со всеми балансировочными...



PROBIKE EKO KIT (9341191)
Адаптер для крепления колес мотоциклов. Укомплектован устройством быстрого зажима QuickFix и валом 14 мм



9342850
Комплект центрирующих колец 28 мм для Probike Eco Kit с валом диам. 14 мм.



9342851
Вал диам. 19 мм с полным набором центрирующих колец, адаптеров и зажимным устройством Quick Fix для ProBike Eco



PROFI KIT (9342852)
Комплект специальных адаптеров для 19 мм диам. вала для ProBike Eco



9342853
10 мм диам. вал с переходниками, для ProBike Eco

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.

Отсканируйте расположенный рядом QR-код,чтобы увидеть информацию о товаре

Giuliano Industrial S.p.A.
via Guerrieri 6
Correggio (RE)
Italy
+39 0522 731111
+39 0522 633198
https://www.giuliano-automotive.com

Social Network

Facebook

YouTube

Twitter

Этот документ является собственностью компании Giuliano Automotive. Если файл был загружен с веб-сайта, отличающегося от www.giuliano-automotive.com, копия данного файла НЕ является подлинной.